

NOVÁ GENERACE TRISTOP™ D VÁLCŮ PRO BUBNOVÉ BRZDY PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

WABCO představuje novou generaci dvoumembránových pružinových válců pro bubnové brzdy přípojných vozidel.

Nový design nové řady pružinových válců je založen na více než 15 letech technických zkušeností, které kombinují robustnost a technologii pro splnění požadavků a potřeb zákazníků.

Nové modely válců nahradí 1:1 současné portfolio typů 24/30 a 30/30. TUV certifikace zůstává platná i pro nové modely.

BENEFITY

- Ideální pro celou řadu aplikací díky extrémně kompaktnímu designu podpořeného silnou soudečkovou pružinou
- Vnitřní „dýchací“ ventil (IBV) umožňuje ochranu čistého a vysušeného vzduchu proti agresivním podmínkám okolního prostředí, to prodlužuje životnost válců
- Robustní vzhled a vysoká odolnost proti korozi prodlužují životnost a snižují celkové náklady



TRISTOP™D válce pro bubnové brzdy přípojných vozidel

FUNKCE

- Servisní tlak až 10 bar / 145 psi
- Zdvih až 75 mm / 3.0 in
- Pružina bez středového vedení

Vzhledem k dalším variantám technologie IBV, WABCO nabízí dva univerzální dvoumembránové pružinové válce s technologií otevřeného otvoru. Typy 24/30 a 30/30 se zdvihem 75 mm poskytující extra dlouhou dráhu zdvihu, to umožňuje instalaci na velké množství vozidel. Předmontovaný třmen zajišťuje, že brzdový válec lze přímo namontovat na přípojné vozidlo. Aby byl zajištěn konsistentní přístup napříč celou řadou WABCO pružinových válců, WABCO plánuje uvedení typů 20/30, oba typy s otevřenými otvory a technologií IBV v novém designu během druhé půle roku 2017.

TRISTOP™D – DVOUMEMBRÁNOVÉ PRUŽINOVÉ VÁLCE S IBV

WABCO Produktové číslo	Náhrada pro	Typ	Zdvih	Délka (mm) Tlačný čep (M16x1.5)	Vidlice	Délka (mm) Tlačný čep (M16x1.5) vč. vidlice	Délka (mm) Válec	Délka (mm) Válec vč. uvolňovacího šroubu	Průměr (mm)	Uvolňovací tlak (bar)	Max. provozní tlak (provozní brzda / pružinová brzda)
925 376 121 0	925 376 100 0 925 376 104 0	24/30	75/75	213	w/o	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 376 122 0	925 376 101 0	24/30	75/75	213	w/o	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 376 123 0	925 376 103 0	24/30	75/75	134	w	190	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 376 124 0	925 376 106 0	24/30	75/75	208	w	264	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 376 125 0	925 376 107 0	24/30	75/75	64	w	120	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 376 126 0	925 376 110 0	24/30	75/75	171	w	227	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar

WABCO Produktové číslo	Náhrada pro	Typ	Zdvih	Délka (mm) Tlačný čep (M16×1.5)	Vidlice	Délka (mm) Tlačný čep (M16×1.5) vč. vidlice	Délka (mm) Válec	Délka (mm) Válec vč. uvoňovacího šroubu	Průměr (mm)	Uvoňovací tlak (bar)	Max. provozní tlak (provozní brzda / pružinová brzda)
925 376 201 0	925 376 200 0	24/30	64/64	224	w/o	-	239	340	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 121 0	925 377 100 0 925 377 101 0	30/30	75/75	212	w/o	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 125 0	925 377 102 0	30/30	75/75	212	w/o	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 122 0	925 377 103 0	30/30	75/75	212	w	268	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 123 0	925 377 105 0	30/30	75/75	212	w	268	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 124 0	925 377 106 0	30/30	75/75	171	w	227	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 201 0	925 377 200 0	30/30	64/64	225	w/o	-	239	340	206.5	4.8	10.2/8.5 bar

TRISTOP™D – UNIVERZÁLNÍ DVOJPRUŽINOVÉ VÁLCE (OH)

WABCO Produktové číslo	Náhrada pro	Typ	Zdvih	Délka (mm) Tlačný čep (M16×1.5)	Vidlice	Délka (mm) Tlačný čep (M16×1.5) vč. vidlice	Délka (mm) Válec	Délka (mm) Válec vč. uvoňovacího šroubu	Průměr (mm)	Uvoňovací tlak (bar)	Max. provozní tlak (provozní brzda / pružinová brzda)
925 376 112 0	925 376 106 0	24/30	75/75	223	w	279	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 110 0	925 377 100 0	30/30	75/75	232	w	288	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar

Informace o WABCO produktech lze najít v systému [INFORM](http://inform.wabco-auto.com) (inform.wabco-auto.com) zadáním čísla produktu WABCO.

Pro více informací kontaktujte [Vašeho partnera WABCO](http://www.wabco-auto.com/findwabco) (www.wabco-auto.com/findwabco).