

## ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ TRISTOP™D ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΣΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ

Η WABCO εισάγει μια νέα γενιά διπλού διαφράγματος ενεργοποιητών πέδης ελατηρίου για ταμπούρα σε εφαρμογές ρυμουλκούμενου

Ο σχεδιασμός της νέας σειράς βασίζεται σε περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας της WABCO στον τομέα μηχανικής, που συνδυάζει στιβαρότητα με σύγχρονη τεχνολογία για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών

Τα νέα μοντέλα θα επιτρέπουν τη 1:1 αντικατάσταση του τρέχοντος τύπου 24/30 και 30/30 χαρτοφυλακίου. Πιστοποιητικά TUV θα εξακολουθούν να ισχύουν για το αντίστοιχο νέο μοντέλο

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταιριάζουν σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, λόγω του εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμού που υποστηρίζονται από δυναμικό ελατήριο κυλινδρικού σχήματος
- Τεχνολογία Εσωτερικής Αναπνευστικής Βαλβίδας (IBV)\* παρέχει καθαρή και στεγνή προστασία του αέρα έναντι έντονων περιβαλλοντικών συνθηκών για την παράταση της διάρκειας ζωής της συσκευής
- Στιβαρή εμφάνιση και αίσθηση και υψηλή αντοχή στη διάβρωση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης.



TRISTOP™D Ενεργοποιητής για Ταμπούρα

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πίεση λειτουργίας έως και 10 bar / 145 psi
- Μήκος διαδρομής έως και 75 χιλιοστά / 3.0 in
- Δυναμικό ελατήριο χωρίς συμπλοκή σπειρών

Εκτός από τις παραλλαγές που χαρακτηρίζει την τεχνολογία IBV, η WABCO προσφέρει δύο γενικούς ενεργοποιητές πέδης ελατηρίου διπλού διαφράγματος, με την τεχνολογία ανοιχτή οπής. Αυτοί οι τύποι των 24/30 και 30/30 ενεργοποιητών διαδρομής 75 χιλιοστών, διαθέτουν πολύ μεγάλη ωθητική ράβδο ώστε να επιτρέπουν την εγκατάσταση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το προεγκατεστημένο δίχαλο εξασφαλίζει ότι ο ενεργοποιητής του φρένου μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο ρυμουλκούμενο και συνδέεται άμεσα με τον ρεγυλατόρο.

Για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση σε όλο το εύρος, η WABCO σχεδιάζει επίσης να κυκλοφορήσει μοντέλα τύπου 20/30, τόσο με ανοιχτή οπή όσο και με τεχνολογία IBV στο νέο σχεδιασμό κατά το 2ο εξάμηνο του 2017.

### TRISTOP™D – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ IBV

Κωδικός Αριθμός WABCO	Αντικατάσταση για	Τύπος	Διαφρομή	Μήκος (mm) Ωθητική ράβδο (M16x1.5)	Δίχαλο	Μήκος (mm) Ωθητική ράβδο (M16x1.5) με δίχαλο	Μήκος (mm) Κυλίνδρου	Μήκος (mm) Κυλίνδρου με κοχλία απελευθέρωσης	Διάμετρος (mm)	Πίεση Απελευθέρωσης (bar)	Μεγ. Πίεση Λειτουργίας (Φρένο / Χειρόφρενο)
925 376 121 0	925 376 100 0 925 376 104 0	24/30	75/75	213	w/o	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 376 122 0	925 376 101 0	24/30	75/75	213	w/o	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar

Κωδικός Αριθμός WABCO	Αντικατάσταση για	Τύπος	Διαδρομή	Μήκος (mm) Ωθητική ράβδος (M16x1.5)	Δίχαλο	Μήκος (mm) Ωθητική ράβδος (M16x1.5) με δίχαλο	Μήκος (mm) Κυλίνδρου	Μήκος (mm) Κυλίνδρου με κοχλία απελευθέρωσης	Διάμετρος (mm)	Πίεση Απελευθέρωσης (bar)	Μεγ. Πίεση Λειτουργίας (Φρένο / Χειρόφρενο)
925 376 123 0	925 376 103 0	24/30	75/75	134	w	190	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 376 124 0	925 376 106 0	24/30	75/75	208	w	264	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 376 125 0	925 376 107 0	24/30	75/75	64	w	120	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 376 126 0	925 376 110 0	24/30	75/75	171	w	227	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 376 201 0	925 376 200 0	24/30	64/64	224	w/o	-	239	340	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 121 0	925 377 100 0 925 377 101 0	30/30	75/75	212	w/o	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 125 0	925 377 102 0	30/30	75/75	212	w/o	-	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 122 0	925 377 103 0	30/30	75/75	212	w	268	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 123 0	925 377 105 0	30/30	75/75	212	w	268	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 124 0	925 377 106 0	30/30	75/75	171	w	227	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 201 0	925 377 200 0	30/30	64/64	225	w/o	-	239	340	206.5	4.8	10.2/8.5 bar

## TRISTOP™D – ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (OH)

Κωδικός Αριθμός WABCO	Αντικατάσταση για	Τύπος	Διαδρομή	Μήκος (mm) Ωθητική ράβδος (M16x1.5)	Δίχαλο	Μήκος (mm) Ωθητική ράβδος (M16x1.5) με δίχαλο	Μήκος (mm) Κυλίνδρου	Μήκος (mm) Κυλίνδρου με κοχλία απελευθέρωσης	Διάμετρος (mm)	Πίεση Απελευθέρωσης (bar)	Μεγ. Πίεση Λειτουργίας (Φρένο / Χειρόφρενο)
925 376 112 0	925 376 106 0	24/30	75/75	223	w	279	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar
925 377 110 0	925 377 100 0	30/30	75/75	232	w	288	262	363	206.5	4.8	10.2/8.5 bar

\*(IBV) Internal Breathing Valve

Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα WABCO μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο [INFORM](#) των προϊόντων μας ([inform.wabco-auto.com](http://inform.wabco-auto.com)) εισάγοντας τον αριθμό προϊόντος στο πεδίο αναζήτησης «Product Number».

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον WABCO συνεργάτη σας [WABCO partner](#) για περαιτέρω πληροφορίες ([www.wabco-auto.com/findwabco](http://www.wabco-auto.com/findwabco)).