

	Material	Surface Protection
I	Alu	JED-029-M1 Passivation JED-259-1
II	Alu	JED-029-M1 Passivation JED-259-1
III	Steel	JED-051-M4 ZnNi JED-739-3
IV	Steel	JED-051-M4 ZnNi JED-739-3
V	Alu	JED-077-1 Anodic Oxidation JED-007-1
VI	CuSn6	C JED-067M4 C Sn C JED-594-3
VII	PA 6.6 GF30	JED-534-5 C Black/Schwarz -
VIII	C PA 6.6 GF25	C Blue laser transparent -
IX	PA 6T / 6I GF50	JED-775-7 C Black/Schwarz -
X	PA6 GF30	JED-426-1 C X1Black/Schwarz C X2 Grey/Grau
XI	PA 6.6	JED-354-1 C Black/Schwarz -

Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Toutre Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout non-respect a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de proprieete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.

Werbung sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

WORKING MEDIUM : COMPRESSED AIR (WATER, OIL AND ALCOHOL CONTAINING, SEE PRODUCT SPECIFICATION 976 000 122 0, DOC.CODE 035)
ARBEITSMEDIUM : DRUCKLUFT (WASSER, OEL- UND ALKOHOLHALTIG, SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION 976 000 122 0, DOC.-CODE 035)

AMBIENT ENVIRONMENT : AIR (CONTAINING WATER, SALT, DUST AND OIL)
UMGEBUNGSMEDIUM : LUFT (WASSER-, SALZ-, STAUB UND OELHALTIG)

THERMAL RANGE OF APPLICATION : -40°C ... +80°C (-40°F ... +176°F)
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH : -40°C ... +80°C (-40°F ... +176°F)

SHORT TERM RESISTANCE TO HEAT (UNPRESSURIZED, CURRENTLESS, WITHOUT FUNCTION) : MAX. 1h AT 110°C (230°F) OR MAX. 2h AT 95°C (203°F)
KURZZEITIGE WAERMEBESTAENDIGKEIT (DRUCKOS, STROMLOS, OHNE FUNKTION) : MAX. 1h AT 110°C (230°F) ODER MAX. 2h BEI 95°C (203°F)

NOMINAL WORKING PRESSURE (SUPPLY PRESSURE) : p_e = 8 - 11 bar (max. 11 bar)
NENNBETRIEBSDRUCK (VORRATSDRUCK) :

MAX. PERMISSIBLE WORKING PRESSURE (SUPPLY PRESSURE) : p_e = 15 bar : TEMPORARY WITHOUT FUNCTION (UNPRESSURISED, WITHOUT CURRENT, WITHOUT FUNCTION)
MAX. ZULAESSIGER BETRIEBSDRUCK (VORRATSDRUCK) : KURZZEITIG OHNE FUNKTION (DRUCKLOS, OHNE STROM, OHNE FUNKTION)

NOMINAL WORKING PRESSURE (CONTROL PRESSURE) : max. 10 bar
NENNBETRIEBSDRUCK (STEUERDRUCK) :

MAX. LEAKAGE: DURING PRESSURE MAINTENANCE OR WHILE NOT OPERATED, NEW DEVICE : ≥ -20°C ...+80°C (-4°F...+176°F) : ≤ 10 cm³/min. (DIN1343)
MAX. LECKAGE: DRUCKHALTEND ODER UNBETAETIGT, NEUGERAET : -40°C ...-20°C (-40°F...-4°F) : ≤ 1500 cm³/min.

PROTECTION CLASS ACC. TO : ISO 20653
SCHUTZKLASSE NACH :

TYPE OF PROTECTION : COMPLETE DEVICE WITH MOUNTED COUPLING : IP 6K6K , IP 6K9K
SCHUTZART : KOMPLETTES GERAET MIT MONTIERTER KUPPLUNG :

: ELECTRIC TERMINALS WITHOUT MOUNTED COUPLING : IP 6K7
: ELEKTRISCHE ANSCHLUESSE OHNE MONTIERTER KUPPLUNG :

SUPPORTED SYSTEM CONFIGURATION : 4S4M
UNTERSTUETZTE SYSTEMKONFIGURATION :

TENSION FREE MOUNTING OF THE LINES
SPANNUNGSFREIE MONTAGE DER LEITUNGEN

HANDLING, STORAGE, PACKAGING, PRESERVATION AND DELIVERY : 976 000 122 0, DOC.CODE 035
HANDHABUNG, LAGERUNG, VERPACKUNG, KONSERVIERUNG UND VERSAND :

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION : 976 000 122 0, DOC.CODE 035
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION :

	ABS
NOMINAL VOLTAGE NENNSPANNUNG	12 V
NOMINAL CURRENT NENNSTROM	2.22 A AT 20°C
DUTY CYCLES EINSCHALTDAUER	AT 23°C / 12V - 75% / 5min AT +80°C / 14.4V - 20% / 5min

General Specification: JED-334-1 , Size ISO 14405 LP						Copyright WABCO®			WABCO RELAY VALVE PACKAGE + ABS RELAISVENTIL + ABS										
Further Technical Data: 976 000 122 0						Date		Signature											
Doc. Code: 053 Sheet: To						Drawn													
						08/13/18		MARCHETTI											
General Tolerances JED-261						Checked													
						09/11/18		PLATA											
Range of Nominal Dimensions (± mm)						Expert													
						PLATA													
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400														
Fine		0,5	1,0	1,5	2,0														
Medium		X 1,0	2,0	3,0	4,0														
Coarse		2,0	3,5	5,0	6,5														
Tapped Holes acc.						Mass		Scale		Material No.				Date of first issue:					
1) Tolerance Class Applied Crossmarked						2.25 KG				400 850 944 0				Doc.Code		Language		Sheet	
						Size		CAD System						053		EN		2/2	
						A 2		CREO				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for	
														-		6330_MW			