

1. BOHRUNG 90 mm
BORE
ALESAGE
ALESAGGIO
2. HUB 36 mm
STROKE
COURSE
CORSA
3. HUBRAUM 229 cm³
SWEEP VOLUME
CYLINDREE
CILINDRATA
4. BETRIEBSDREHZAHL 3000 1/min
WORKING SPEED
VITESSE D'UTILISATION
VELOCITA DI ESERCIZIO
5. HOECHSTDREHZAHL (KURZZEITIG) 3300 1/min
MAX. SPEED (TEMPORARILY)
VITESSE MAXI (DE COURTE DUREE)
VELOCITA MASSIMA (BREVE TEMPO SOLO)
6. BETRIEBSDRUCK 8 bar
WORKING PRESSURE
PRESSION D'UTILISATION
PRESSIONE DI ESERCIZIO
7. HOECHSTDRUCK (KURZZEITIG) 10 bar
MAX. PRESSURE (TEMPORARILY)
PRESSION MAXI (DE COURTE DUREE)
PRESSIONE MAX. (BREVE TEMPO SOLO)
8. SCHMIERART : UMLAUFSCMIERUNG MIT DRUCKOELANSCHLUSS (UD)
LUBRICATION : CIRCULATION LUBRICATION SUPPLIED FROM ENGINE
GRAISSAGE : GRAISSAGE PAR CIRCULATION ALIMENTATION PAR LE MOTEUR
LUBRIFICAZIONE : LUBRIFICAZIONE A CIRCOLAZIONE ALIMENTAZIONE DAL MOTORE
9. LEISTUNGSDIAGRAMM D 411 034 000 0
PERFORMANCE DIAGRAM
DIAGRAMME DE PUISSANCE
DIAGRAMMA DELLA POTENZA
10. ERFORDERLICHE KUEHLUFTGESCHWINDIGKEIT 4 m/s
REQUIRED SPEED OF VENTILATION
VITESSE DE VENTILATION NECESSAIRE
VELOCITA DI VENTILAZIONE NECESSARIA
11. AXIALSPIEL DER KURBELWELLE MAX. 0,45 mm (A)
AXIAL CLEARANCE OF CRANKSHAFT
JEU AXIAL DU VILEBREQUIN
GLOCO ASSIALE DELL'ALBERO A GOMITO

		(B)	TRI : 140		IDENTIFICATION			
22405	(A)	79-06-14	CODE FOR DOCUMENT		411 034 501 0		SHEET	
CHANG.No	LETT	DATE	605				2 / 2	