

SWITCH WITH EARTH TERMINAL
 SCHALTER HAT MASSEANSCHLUSS
 CONTACTEUR AVEC BORNE DE MASSE
 INTERRUOTORE CON MORSETTO DI CONTATTO A MASSA

MEDIUM: AIR UP TO
 MEDIUM: LUFT BIS MAX. 10 BAR
 FLUIDE: AIR A
 FLUIDO: ARIA A

CUT-OUT PRESSURE ADJUSTABLE FROM 0,1 UP TO 1,2 BAR
 DER AUSSCHALTDRUCK IST EINSTELLBAR VON 0,1 BIS 1,2 BAR
 PRESSION DE DECLenchement REGLABLE DE 0,1 A 1,2 BAR
 PRESSIONE DI DISINSERIMENTO REGOLABILE DA 0,1 A 1,2 BAR

STANDARD ADJUSTMENT
 GRUNDEINSTELLUNG 0,3 ± 0,1 BAR
 REGLAGE STANDARD
 REGOLAZIONE STANDARD

THERMAL RANGE OF APPLICATION
 THERM. ANWENDUNGSBEREICH - 40°C ... + 80°C
 GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
 CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA

VOLTAGE
 SPANNUNG MAX. 30 V
 VOLTAGE
 VOLTAGGIO

PROTECTION CLASS
 SCHUTZKLASSE III
 CLASSE DE PROTECTION
 CLASSE DI PROTEZIONE

TYPE OF PROTECTION ACCORD TO DIN 40 050
 SCHUTZART NACH DIN 40 050 IP 64
 MODE DE PROTECTION SUIVANT DIN 40 050
 TIPO DI PROTEZIONE SECONDO DIN 40 050

MAX. SWITCHING CAPACITY AT:
 MAX. SCHALTLEISTUNG BEI: U = 24 V; I = CA. 2A INDUKTIV
 POUVOIR DE COUPVRE MAXI. A:
 CAPACITA D'INTERRUZIONE MAX. A:

TYPE OF CURRENT: DIRECT CURRENT
 STROMART: GLEICHSTROM
 NATURE DU COURANT: COURANT CONTINU
 NATURA DELLA CORRENTE: CORRENTE CONTINUA

POSITION OF INSTALLATION: OPTIONAL
 EINBAULAGE: BELIEBIG
 POSITION D'INSTALLATION: AU CHOIX
 POSIZIONE DI MONTAGGIO: A PIACERE

		(B)	TRI: 142	IDENTIFICATION	
069329	(A)	99-09-09	CODE FOR DOCUMENT	SHEET	
CHANG.No.	LETT	DATE	605	441 009 100 0	2/2