

TYPE OF PROTECTION ACCORD TO DIN 400 50 IP 68
(WITH SCREWED ON CABLE 894 600 451 2)

SCHUTZART NACH DIN 40050 IP 68
(MIT AUFGESCHRAUBTEM KABEL 894 600 451 2)

MODE DE PROTECTION SUIVANT DIN 40050 IP 68
(AVEC VISSE CABLE 894 600 451 2)

TIPO DI PROTEZIONE SECONDO DIN 400 50 IP 68
(CON CAVO AVVITATO 894 600 451 2)

OPERATING FORCES

TO CONTACT BREAK 16 N + 20 %
AT 5 mm STROKE 27 N + 20 %

BETAETIGUNGSKRAEFTE

BIS ZUR KONTAKTOEFFNUNG 16 N + 20 %
BEI 5 mm HUB 27 N + 20 %

FORCES DE COMMANDE

JUSQU' A LA COUPURE 16 N + 20 %
A 5 mm DE COURSE 27 N + 20 %

FORZE DI COMANDO

FINO ALL INTERRUZIONE 16 N + 20 %
A 5 mm DI CORSA 27 N + 20 %

THERMAL RANGE OF APPLICATION

THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH -30° C ... + 80° C

GAMME D APPLICATION THERMIQUE

CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA

TORQUE

ANZIEHDREHMOMENT 30 N m

COUPLE DE SERRAGE

COPPIA DI SERRAGGIO

BODY (MATERIAL)

GEHAEUSE (WERKSTOFF) Cu Zn 38 Pb 1,5 F 42

CORPS (MATIERE)

CORPO (MATERIALE)

STEM (MATERIAL)

DRUCKSTIFT (WERKSTOFF) JED 024 M

POUSOIR (MATIERE)

SELO (MATERIALE)

DURABILITY

LEBENSDAUER CYCLES

DURABILITE BETAETIGUNGEN

DURATA CYCLES

DURATA CICLI

COPYRIGHT BY WABCO WESTINGHOUSE GMBH HANNOVER

834 000 020

IDENTIFICATION CODE			
441 029 000 0			18 SHEET 1
(894 040 680 2)			19 3/3
17 134 20	1x (A)	77.03.03	
CHANGE NO	LETT	DATE	
CODE FOR FUNCTION		CODE FOR SHAPE	CODE FOR DOCUMENT
23		24	25 605

F