



Non è permesso consegnare o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza permesso scritto dalla WABCO. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato. E' fatto riserva di tutti i diritti, espressi o non, di brevetto o di marchio. Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express written permission from WABCO. This document is the subject of copyright. All rights reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Il est formellement interdit de divulguer le contenu de ce document à des tiers sans autorisation écrite de WABCO. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de WABCO est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de WABCO est formellement interdite. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Urteils, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuverlässigkeiten stellen einen offizinellen Messbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



- CLAMPING BUSH
KLEMMBUCHSE
BAGUE DE SERRAGE
BUSSOLA DI SERRAGGIO } 899 759 815 4 CrNi
899 760 510 4 CuBe
- POLE WHEEL DESIGN DETAILS, SEE SPECIFICATION
POLRADAUSFUEHRUNG SIEHE SPEZIFIKATION
DÉTAILS DE ROUE POLAIRE, VOIR SPÉCIFICATION
DETTAGLIO RUOTA POLARE: VEDERE SPECIFICA } 895 905 000 4 (DOC. 035)
- INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION
EINBAUINWEISE SIEHE ADAPTION-SPEZIFIKATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO } 441 032 100 0 (DOC. 035)
- DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC CONNECTEUR MALE)
GRADO DI PROTEZIONE (IN COLLAGAMENTO CON SPINOTTO) } IP 6K7, IP 6K9K ISO 20653
- FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO } 441 032 813 0 (DOC. 035)

- I -40 °C...+200 °C [1000h]
+210 °C [1h]
 - II -40 °C...+150 °C
+180 °C [1h]
 - III -40 °C...+120 °C
+150 °C [1h]
 - IV -40 °C...+80 °C
+110 °C [1h]
- THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO } MAX.50N $\vartheta = 20^{\circ}\text{C}$

1) MATCHING: INTERFACE DRAWING
PASSEND ZU: AUSFUEHRUNGSVORSCHRIFT
ASSORTI: DESSIN D'INTERFACE
ADATTO A: DISEGNO DI INTERFACCIA } 858 000 833 4 (DOC. 007)

MATERIAL WERKSTOFF	
SENSOR BODY SENSORGEHAEUSE	STEANLESS STEEL
SENSOR HEAD SENSORKOPF	POLYAMIDE
SENSOR CABLE SENSORKABEL	2x0.6mm ² PUR
CONNECTOR SOCKET KUPPLUNGSDOSE	POLYURETHAN
CONTACT KONTAKT	Ø2.5 CuSn / Ag

General Specification: JED-334-0 Size ISO 14405 LP		Copyright WABCO®		WABCO	
Further Technical Data:		Date	Signature	INDUCTIVE SENSOR WITH SOCKET STABSENSOR MIT KUPPLUNGSDOSE CAPTEUR AVEC CONNECTEUR FEMELLE SENSORE INDUTTIVO CON CONNETTORE	
Doc. Code:	Sheet: To	2014-04-08	Hornschmacher	441 032 813 0	
General Tolerances JED-261		Checked	Expert	Date of first issue: 1998-11-05	
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Hoefler		Doc.Code Language Sheet	
Class 1)	≤ 50 > 50 > 180 > 400	Mtss	Scale	005 ML 1/1	
Fine	0.5 1.0 1.5 2.0	0.090	1:1	ECN-No. Revision Techn. Resp. Replacement for	
Medium	1.0 2.0 3.0 4.0	KG	2:1	164155 E 6310_LEM	
Coarse	X 2.0 3.5 5.0 6.5	Size	CAD System	A 2 Pro/E	
Tapped Holes acc.		Material No.		100mm	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		Date of first issue: 1998-11-05			