

OUTPUT VOLTAGE IN OPERATING TEMPERATURE RANGE

AUSGANGSSPANNUNG IM ARBEITSTEMPERATURBEREICH

TENSION DE SORTIE DANS LA PLAGE DE TEMPERATURE D'UTILISATION

TENSIONE IN USCITA ALLA TEMPERATURA D'ESERCIZIO

0 - 4,5 V

POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF OUTPUT VOLTAGE

POSITIVER TEMPERATURKOEFFIZIENT DER AUSG.SPG.

COEFFICIENT THERMIQUE POSITIF DE TENSION DE SORTIE

COEFFICIENTE TERMICO POSITIVO DELLA TENSIONE IN USCITA

60 mV/°C

TOLERANCE OF TEMPERATURE COEFFICIENT

TOLERANZ DES TEMPERATURKOEFFIZIENTEN

TOLERANCE DU COEFFICIENT DE TEMPERATURE

COEFFICIENTE TERMICO DELLA TENSIONE

± 1 %

OUTPUT VOLTAGE AT +25°C

AUSGANGSSPANNUNG BEI +25°C

TENSION DE SORTIE A +25°C

TENSIONE IN USCITA A +25°C

3 V

TOLERANCE OF OUTPUT VOLTAGE AT +25°C

TOLERANZ DER AUSGANGSSPANNUNG BEZOGEN AUF +25°C

TOLERANCE DE LA TENSION DE SORTIE A +25°C

TOLLERANZA DELLA TENSIONE IN USCITA A +25°C

± 60 mV (± 1°C)

INSTALLATION POSITION

EINBAULAGE

POSITION D'INSTALLATION

POSIZIONE DI MONTAGGIO

OPTIONAL

BELIEBIG

INDIFFERENT

INDIFFERENTE

		(B)	TRI: 142	IDENTIFICATION	
		(A)	DATE	446 025 000 0	
CHANGNo	LETTER	DATE	81-05-25	CODE FOR DOCUMENT	SHEET
				605	3 / 3