

SUPPLY VOLTAGE RANGE
VERSORGUNGSSPANNUNGSBEREICH
GAMME D'TENSIONS D'ALIMENTATIONS
CAMPO DI TENSIONE D'ALIMENTAZIONE

18 ÷ 30 V (A)

NOMINAL SUPPLY VOLTAGE
NENNVERSORGUNGSSPANNUNG
TENSION NOMINALE D'ALIMENTATION
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE

24 V

CURRENT CONSUMPTION AT NOMINAL VOLTAGE
STROMAUFNAHME BEI NENNSPANNUNG
CONSUMMATION DE COURANT SOUS TENSION NOMINALE
CONSUMO DI CORRENTE CON TENSIONE NOMINALE

CA. 4mA

OUTPUT IMPEDANCE
AUSGANGSWIDERSTAND
IMPEDANCE DE SORTIE
IMPEDENZA D'USCITA

10 kΩ

FULLY PROTECTED AGAINST RESERVE POLARITY OF OPERATING VOLTAGE
VERPOLUNG DER BETRIEBSSPANNUNG UNBEGRENZT MÖGLICH
ENTIEREMENT PROTEGE CONTRE L'INVERSION DE POLARITE DE LA TENSION DE SERVICE
PROTEZIONE TOTALE CONTRO L'INVERSIONE DELLA TENSIONE DI SERVIZIO

OUTPUT PROTECTED AGAINST SHORT CIRCUIT TO EARTH OR TO +24 V
KURZSCHLUß AM AUSGANG NACH MASSE ODER + 24 V UNBEGRENZT MÖGLICH
COURT CIRCUIT A LA SORTIE TERRE OU + 24 V POSSIBLE SANS LIMITATION
EROGAZIONE PROTETTA CONTRO CORTOCIRCUIT A TERRA OPPURE A + 24 V

MAX. PERMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE
MAX. ZUL. UMGEBUNGSTEMPERATURBEREICH
PLAGE DE TEMPERATURES AMBIANTES MAX. ADMISSIBLE
MAX. TEMPERATURA AMBIENTE AMMESSA

-40°C...+80°C

MAX. PERMISSIBLE STORAGE TEMPERATURE RANGE
MAX. ZUL. LAGERTEMPERATURBEREICH
PLAGE DE TEMPERATURES DE STOCKAGE MAX. ADMISSIBLE
MAX. CAMPO TERMICO DI IMMAGAZZINAMENTO

-40°C...+80°C

OPERATING TEMPERATURE RANGE
ARBEITSTEMPERATURBEREICH
PLAGE DE TEMPERATURE D'UTILISATION
TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-25°C...+50°C

		(B)	TRI: 142	IDENTIFICATION			
		(A)	83.02.03	DATE		CODE FOR DOCUMENT	
CHANG No		LETTER	DATE	81-05-25		446 025 000 0	
						605	
						2/3	