


MATING PART: NOT SUPPLIED
 GEGENSTUECK: NICHT IM LIEFERUMFANG
 PENDANT: TCE: X22 NON FUORNI
 ACCOPPIAMENTO: NON SI FORNISCONO

MATING PART: EBS-TRAILER MODULATOR "POWER" NOT SUPPLIED
 GEGENSTUECK: EBS-ANHAENGERMODULATOR "POWER" NICHT IM LIEFERUMFANG
 PENDANT: EBS DE LA REMORQUE MODULATEUR "POWER" NON FUORNI
 ACCOPPIAMENTO: EBS DEL RIMORCHIO MODULATORE "POWER" NON SI FORNISCONO



IDENTIFICATION OF COUNTRY OF ORIGIN
 KENNZEICHNUNG WARENRURSPRUNGSLAND
 IDENTIFICATION DA PAYS D'ORIGINE
 IDENTIFICAZIONE DEL PAESE D'ORIGINE

INSTALLATION INSTRUCTIONS TO BE OBSERVED
 INSTALLATIONSHINWEIS BEACHTEN
 INDICATION POUR L'INSTALLATION A OBSERVER
 OSSERVARE INDICAZIONE DI MONTAGGIO } 449 000 000 0 (DOC.CODE 611)

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
 THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40°C.....+80°C
 GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
 CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE :

RESISTANT TO : AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTSpray
 BESTAENDIG GEGEN: LUFT, WASSER, MINERALOEL, BENZIN, DIESELOEL, SALZSPRUEHNEBEL
 RESISTANT A : AIR, EAU, HUILE MINERALE, ESSENCE, GASOIL, BROUILLARD SALIN
 RESISTENTE A : ARIA, AQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

CABLE PVC ①
 LEITUNG 2x4mm²
 CABLE 2x1mm²
 CAVO

SURFACE PROTECTION :
 OBERFLAECHENSCHUTZ : * Sn
 PROTECTION DE SURFACE:
 PROTEZIONE SUPERFICI :

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG) :
 SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER) : A: IP 6K 9K / IP 67
 DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE) : B: IP 6K 9K / IP 67
 GRADO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON SPINA) :

** DIN 16901-150

Non è permesso copiare o tradurre questo documento, né utilizzare il contenuto o i dati contenuti in esso, senza permesso scritto dalla WABCO. Il copyright di questo documento è di proprietà della WABCO. Toute réimpression ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sans l'autorisation écrite de la WABCO est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée de ce document est formellement interdite. No es permitido copiar o traducir este documento, ni utilizar el contenido o los datos contenidos en él, sin el consentimiento escrito de WABCO. El copyright de este documento es propiedad de WABCO.

CHAMBER IN: KAMMER IN: A CHAMBRE EN: CAMERA IN:	CABLE KABEL CABLO CAVO	CROSS SECTION QUERSCHNITT SECTION DE TRANSVERSALE SEZIONE TRASVERSALE	CHAMBER IN: KAMMER IN: B CHAMBRE EN: CAMERA IN:
1	4mm ²	5	
2	4mm ²	7	
3			
4			CODE OF LENGTH LAENGCODIERUNG CODE DE LA LONGUEUR CODICE DELLA LUNGHEZZA
5	1.0mm ²	1	PART NO. TEILE NR. NO. DE PIECE CODICE
6	1.0mm ²	2	EXAMPLE BEISPIEL EXEMPLE ESEMPIO
7			MIN/MAX LENGTH MIN/MAX LAENGE MIN/MAX LONGUEUR MIN/MAX LUNGHEZZA
8			TOLERANCES TOLERANZEN TOLERANCES TOLERANZA

General Specifications: JED-334-0 **		Copyright WABCO®		WABCO	
Further Technical Data:		Date:	2010-07-20	CABLE WITH SOCKET	
Doc. Code:	Sheet: To:	Drawn:	Hoelker	KABEL MIT GERAETESTECKDOSE	
General Tolerances JED-261		Checked:	Hoelker	CABLE AVEC PRISE DE COURANT	
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Expert:	Gründler	CAVO CON PRESA DI CORRENTE	
Class 1)	≤ 50 > 50 ≤ 180 > 180 > 400	Mater. No.:	449 399 000 0	Date of first issue:	
Fine	± 0.5 ± 1.0 ± 1.5 ± 2.0	Scale:	1:1	Doc. Code:	053 ML 1/1
Medium	± 1.0 ± 2.0 ± 3.0 ± 4.0	Size:	A 1	Language:	ML
Coarse	± 2.0 ± 3.5 ± 5.0 ± 6.5	CAD System:	Pro/E	Revision:	1x E
Tapped Holes acc.:		ECN No.:	153162	Techn. Resp.:	6172_EM
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		Revision:	1x E	Replacement for:	449 399 000 0/00-02-25