

BURSTING PRESSURE BERSTDRUCK PRESSION D'ECLATEMENT PRESSIONE DI SCOPPIO	pe ≥ 35 bar
FILLING VOLUME FUELLVOLUMEN VOLUME DE REMPLISSAGE LIVELLO DEL FLUIDO	9.75l ± 0.15l
RELATIVE DUTI CYCLE RELATIVE EINSCHALTDAUER PLAGE DE UTILISATION DURATE DELL'INSERIMENTO	33.3 % ED (5 min)
PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE CLASSE DE PROTECTION CLASSE DI PROTEZIONE	III
MEDIUM MEDIUM FLUIDE FLUIDO	AIR LUFT AIR ARIA
WORKING PRESSURE BETRIEBSDRUCK PRESSION D'UTILISATION PRESSIONE DI ESERCIZIO	Pe max = 14.4 bar (bei RT) = 18.9 bar (bei +80°C)
NOMINAL DIAMETER NENNWEITE DIAMETRE NOMINAL DIAMETRO NOMINALE	4x2/2 MAGNETVENTIL =Ø 1.7 mm bzw. Ø1.2 mm 2/2 MAGNETVENTIL =Ø 2.3 mm
THERMAL RANGE OF APPLICATION THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH PLAGE THERMIQUE D'APPLICATION CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA	-40° C....+80° C
STORAGE TEMPERATURE LAGERTEMPERATUR TEMPERATURE DE STOCKAGE TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO	-40°C ... +100°C
SHORT TERM RESISTANCE TO HEAT KURZZEITIGE WAERMEBESTAENDIGKEIT RESISTANCE THERMIQUE TEMPORAIRE RESISTANZA TERMICA PER BREVE PERIODO	th: +110°C (WITHOUT FUNCTION) (OHNE FUNKTION) (SANS FONCTION) (SENZA FUNZIONE)
TYPE OF PROTECTION ACCORD TO SCHUTZART NACH MODE DE PROTECTION SUIVANT TIPO DI PROTEZIONE SECONDO	IEC 529 , IP 68
PUSH-STROM	4x2/2 MAGNETVENTIL ≤ 2.3 A (JE VENTIL) 2/2 MAGNETVENTIL ≤ 2.45 A (65(RV))
HOLDING CURRENT HALTESTROM COURANT DE MAINTIEN CORRENTE DI REGIME	4x2/2 MAGNETVENTIL ≤ 1.0 A (JE VENTIL) 2/2 MAGNETVENTIL ≤ 0.9 A (65(RV))

PLUG-IN CONNECTION : 3-POLIG. AMP MICRO QUADLOCK SYSTEM (SENSOR)
STECKVERBINDUNG (EL) : KOSTAL-STECKER SLK 2.8 (2/2 MAGNETVENTILE)
CONNEXION A FICHE :
ALLACCIAMENTO A SPINA :

ALL AIR PORTS PLUGGED WITH PROTECTION CAPS
ALLE LUFTANSCHLUESSE MIT SCHUTZKAPPEN VERSCHLOSSEN
TOUS LES ORIFICES OBTURES AVEC CAPUCHONS
TUTTI GLI ORIFIZI CHIUSI CON PROTETTORI

THE VALVE CORRESPONDS TO THE REGULATION FOR ELECTROMAGNETIC DEVICES ACCORDING TO :
DAS GERAET ENTSPRICHT DEN BESTIMMUNGEN FUER ELEKTROMAGNETISCHE GERAETE NACH : VDE 0580
LE VALVE CORRESPOND AUX CONDITION POUR DES APPAREILS ELECTROMAGNETIQUES SUIVANT :
LA VALVOLA CORRESPONDE ALLE CONDIZIONI PER APPARECCHI ELECTROMAGNETICHI SECONDO :

S	SUPPLY ENERGIEZUFLUSS VOM VORRAT ALIMENTATION ALIMENTAZIONE	: PIPE : ROHR Ø 8 : TUBE : TUBO	*)
FL, FR	DELIVERY ENERGIEABFLUSS IN DIE ARBEITSLEITUNG UTILISATION MANDATA	: PIPE : ROHR Ø 6 : TUBE : TUBO	*)
RL, RR	DELIVERY ENERGIEABFLUSS IN DIE ARBEITSLEITUNG UTILISATION MANDATA	: PIPE : ROHR Ø 6 : TUBE : TUBO	*)
61...67	ELECTRICAL CONTROL ELEKTRISCHER STEUERANSCHLUSS COMMANDE ELECTRIQUE COMONDO ELECTRICO		

*) NOT SUPPLIED
GEHOERT NICHT ZUM LIEFERUMFANG
NON FOURNI
NON SI FORNISCONDO

BMW-NR.: 37.21-6.753.865.0
BMW-LASTENHEFT: 6 754 484.4 Ⓕ

MASSGEBEND IST DER DEUTSCHE TEXT
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION OF THIS TEXT SHALL BE BINDING

FEHLENDE MASSE UND ANGABEN SIND DEM CAD-DATENSATZ ZU ENTNEHMEN
FOR MISSING DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS SEE CAD DATA SET

JEGLICHE AENDERUNG DURCH DEN LIEFERANTEN, SEI ES IN FORM VON ABMESSUNGEN WERKSTOFFEN UND TEXTEN, MUESSEN ZUR FREIGABE BEI DER FIRMA BMW VORGELEGT WERDEN
ALL CHANGES MADE BY THE SUPPLIER IN THE FORM OF DIMENSIONS, MATERIALS AND TEXT HAVE TO BE PRESENTED TO BMW FOR RELEASE

First production samples, samples from new or modified moulds or changes of every kind must be approved Engineering Department
Teile der ersten Produktion, Teile aus neuen oder geänderten Formwerkzeugen oder Aenderungen jeglicher Art bedürfen der Genehmigung durch die Entwicklungsabteilung
Les premieres pieces de production, les pieces provenant de nouveux moules ou de moules modifies, ou toutes autres modification, doivent etre approuvees par le departement des etudes
Campioni di inizio produzione, campioni ottenuti con stampi nuovi o modificati o con qualsiasi genere di mofico devono essere approvati dall'ufficio tecnico.
Pieza do primeiro producao, pecas produzidas a partir de moldes novos ou modificados ou modificacoes de qualquer genero necessitam da aprovacao previa do departamento de projeto.

GENERAL SPECIFICATION: JED-354-0
FURTHER TECHNICAL DATA:
DOC. CODE: SHEET: TO
GENERAL TOLERANCES

		RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)				
CLASS	tl	< 50	> 50 / < 180	> 180 / < 400	> 400	
FINE	X	0.5	1.0	1.5	2.0	
MEDIUM		1.0	2.0	3.0	4.0	±3°
COARSE		2.0	3.5	5.0	6.5	

TAPPED HOLES ACC. ISO 4229 / JED-152
tl TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSWAYED

CODE-NO.	REV.	DATE
80706	2xF	01-08-01
61095	E	01-05-21
61090	5xD	01-02-13
61076	C	00-11-07
61067	2xB	00-10-23
61057	A	00-06-29

Pro/ENGINEER DRAWING CONFORMS
DATE SIGNATURE
DRAWN 00-03-30 Hilla
CHECKED 00-03-30 Geiger
APPROV. CODE 0 4 1
MASS SCALE 4.7 1:2
SIZE TYPE A 0 140

WABCO
RESERVOIR VALVE UNIT
SPEICHERVENTILEINHEIT
ACCUMULATEUR UNITE VALVE
ACCUMULATORE UNITA VALVOLA

PRODUCT IDENTIFICATION NO. 451 800 001 0
DOC. CODE 605
SHEET 1/1
FUNCTION CODE -
SHAPE CODE 9 1
PRODUCT TYPE
REPLACEMENT FOR 894 012 833 0

Dwg.: 4000000001_____000 F.n 8396
TMA.: 4000000001_____002 F.1