

Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituira un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. C'è la riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

1	2	3	4	5	6	7	8						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M16x1.5 external + O-ring	Hex. 22	M16x1.5 external + O-ring	Hex. 22	700 ±20 (~4000)	200±20	200±20	ø70±10	+0.2 ø20 0	similar to: DIN 74323 ISO7375	double tubes	ø105±10	date of manufacture: DD.MM.YY HH:MM	manufacturer's symbol: 6-digit SAP-supplier no.

CUT VIEW OF FITTINGS (1:1)

Medium: Air

Admissible temperature range: -40°C to +70°C

Admissible working pressure: max. <10 bar

Cleanliness requirement:

No particles >1mm allowed acc. to mandatory standard: JED-334 and JED-593

Marking:

452 713 005 0 WABCO PremiumFlex - 1MPa / -40°C ... 70°C - 12x2 - PUR

⑧ Material: TPE Yellow

⑦ Material: TPU Yellow

⑥ Material: NBR Black 70ShA

⑤ Material: PP Black

④ Material: Steel; gal. Zn CrVI free

③ Material: Steel; gal. Zn CrVI free

② Material: TPE Red

① Material: TPU Red

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP						Copyright WABCO®		WABCO							
Further Technical Data:						Date	Signature								
Doc. Code:						Drawn	BALAGA								
Sheet: To						Checked	BULAJ								
General Tolerances JED-261						Expert	BULAJ								
Range of Nominal Dimensions (± mm)						Mass	Scale	Material No.		Date of first issue: 2015-06-25					
Fine	X	0.5	1.0	15	2.0	±3°	1.224 KG	1:2	452 713 005 0		Doc.Code	Language	Sheet		
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0		Size	CAD System			ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for	
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5		A 3	ACAD			512858	2 x A	5690	-	
Tapped Holes acc. to -															
1) Tolerance Class Applied Crossmarked															

100mm