

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle autour ou versement de dommages et intérêts. Tous droits de propriété notamment en matière de brevets et de modèles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung des öffentlichen Mißbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of an utility model or design.

- 1.1. Working medium: Air (water-, oil and alcohol containing)
Arbeitsmedium: Luft(wasser-, öl- und alkoholhaltig).
Fluide d'utilisation: Air (charge d'eau, d'huile et d'alcool)
Fluido di esercizio: Aria(acquose, oleifero et alcool)
- 1.2. Working environment: Air (water- and salt containing)
Umgebungsmedien: Luft(wasser- und salzhaltig)
Fluide ambient: Air (charge d'eau et sel)
Fluido ambiente: Aria(acquoso e salino)
- 2.1. Thermal range of application: Thermischer Anwendungsbereich: -40°C +80°C
Plage de temperature en utilisation: -40°C +80°C
Campo termico di applicazione:
- 2.2. Short term resistance to heat: Kurzzeitige Wärmebeständigkeit: 1 h: + 110° C
Resistance a la chaleur a courte duree:
Resistenza al calore breve tempo solo:
- 3.1. Service pressure: Betriebsdruck: pe= 10 bar
Pression de service:
Pressione d'esercizio:
- 3.2. Max. allowable pressure: Max. zulässiger Druck: pe= 22 bar
Pression max. admissible:
Pressione max. ammissibile:
- 4. Nominal diameter: Nennweite: per outline
Diametre nominal: min 7 mm² ≥ ø3mm je Arbeitsleitung
Diametro nominale: par conduite de sortie
per condotta d'uscita
- 5. Installation position: vertical u. horizontal
Einbaulage. senkrecht u. waagrecht
Position d'installation: vertical
Posizione di montaggio: verticale

	(B)		TRI: 140	IDENTIFICATION	
	(A)		DATE	464 002 440 0	CODE FOR DOCUMENT
CHANGE No	LETTER	DATE	89-06-15		SHEET
					605 3/s