

Type Sleeve valve
Working pressure max. 150 bar
Working medium Mineral oil, 2000 up to 10 mm²/s with
VAI 9,5 up to 12,5
Temperature of medium -30 °C up to +80 °C
Ambient temperature -30 °C up to +80 °C
Painting Black synthetic varnish RAL 9005
ports and holes free of paint
Position of installation Optional

Bauart Schieberventil
Betriebsdruck max. 150 bar
Betriebsmedium Mineralöl, 2000 bis 10 mm²/s mit
VAI 9,5 bis 12,5
Druckmitteltemperatur -30 °C bis +80 °C
Umgebungstemperatur -30 °C bis +80 °C
Farbanstrich Kunstharz-Decklack schwarz RAL 9005
Anschlüsse und Bohrungen farbfrei
Einbaulage Beliebig

Type Robinet à boisseau coulissant
Pression d'utilisation max. 150 bar
Fluide d'utilisation Huile minérale, 2000 a 10 mm²/s avec
VAI 9,5 a 12,5
Temperature du fluide -30 °C a +80 °C
Temperature ambiante -30 °C a +80 °C
Peinture Vernis synthétique noir RAL 9005
orifices et trous sans peinture
Position d'installation Au choix

Tipo Valvola di manicotto
Pressione di esercizio mass. 150 bar
Fluido di esercizio Olio minerale, 2000 a 10 mm²/s con
VAI 9,5 a 12,5
Temperatura del fluido -30 °C a +80 °C
Temperatura ambiente -30 °C a +80 °C
Verniciatura Vernice sintetica nera RAL 9005
orifici e fori senza vernice
Posizione di montaggio a piacere

		(B)	TRI: 140		IDENTIFICATION		CODE FOR DOCUMENT		SHEET	
		(A)	DATE		467 406 216 C		605		2 / 3	
CHANG No		LETTER		DATE						
				85-06-21						