

```
VOLTAGE      :  
SPANNUNG     :  
VOLTAGE      : 12+4-3.1V DC  
VOLTAGGIO    :
```

NOMINAL CURRENT :
NENNSTROM :
COURANT NOMINAL : 0,75 A
CORRENTE NOMINALE :

RELATIVE DUTY CYCLE :
RELATIVE EINSCHALTDAUER: 33,3 % ED
PLAGE DE UTILISATION :
DURATE DELL'INSERIMENTO:

```
PROTECTION CLASS      :
SCHUTZKLASSE         :
CLASSE DE PROTECTION  :
CLASSE DI PROTEZIONE  :
```

MEDIUM : AIR
MEDIUM : LUFT
FLUIDE : AIR
FLUIDO : ARIA

WORKING PRESSURE	:	$p_1 = \max. 14 \text{ bar}$
BETRIEBSDRUCK	:	$p_{2dyn} = \max. 17,5 \text{ bar}$
PRESSION D'UTILISATION	:	$p_2 - p_1 \leq 11,2 \text{ bar}$
PRESSION DI ESERCIZIO	:	$p_1 - p_2 \leq 9,5 \text{ bar}$

NOMINAL DIAMETER SUPPLY Ø1mm
NENNWEITE BELUEFTUNG Ø1mm
DIAMETRE NOMINAL ALIMENTATION Ø1mm
DIAMETRO NOMINALE ALIMENTAZIONE Ø1mm

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
 THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH :
 PLAGE THERMIQUE D'APPLICATION : -40°C....+80° C
 CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

TYPE OF PROTECTION	ACCORD TO IEC 529	:	
SCHUTZART NACH IEC	529	:	
MODE DE PROTECTION	SUIVANT IEC 529	:	IP 50
TIPO DI PROTEZIONE	SECONDO IEC 529	:	

POSITION OF INSTALLATION : OPTIONAL
EINBAULAGE : BELIEBIG
POSITION D'INSTALLATION : AU CHOIX
POSIZIONE DI MONTAGGIO : A PIACERE

1	SUPPLY ENERGIEZUFLUSS VOM VORRAT ALIMENTATION ALIMENTAZIONE	
21, 22	DELIVERY ENERGIEABFLUSS IN DIE ARBEITSLEITUNG UTILISATION MANDATA	
61, 62	ELECTRICAL CONTROL ELEKTRISCHER STEUERANSCHLUSS COMMANDE ELECTRIQUE COMANDO ELETTRICO	} MATING PART } GEGENSTUECK } PENDANT } ACCOPPIAMENTO AMP: 827 551-3

MATERIAL : (D)
* WERKSTOFF : JED-067 M5
MATIERE :
MATERIALE :

First production samples, samples from new or modified moulds or changes of every kind must be approved by Engineering Department.
Teile der ersten Produktion, Teile aus neuen oder geänderten Formwerkzeugen oder Änderungen jeglicher Art bedürfen der Genehmigung durch die Entwicklungsabteilung.
Les premières pièces de production, les pièces provenant de nouveaux moules ou de moules modifiées, ou toutes autres modifications, doivent être approuvées par le département des études.
Campioni di inizio produzione, campioni ottenuti con stampi nuovi o modificati o con qualsiasi genere di modifica devono essere approvati dall'ufficio tecnico.

GENERAL SPECIFICATION:					JED-334				
FURTHER TECHNICAL DATA:									
DOC. CODE:		SHEET:		TO					
GENERAL TOLERANCES									
		RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)							
CLASS	1)	≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400	△			
FINE	×	0,5	1,0	1,5	2,0	± 3°	078092	1xD	01-09-25
MEDIUM		1,0	2,0	3,0	4,0		067951	1xC	98-11-04
COARSE		2,0	3,5	5,0	6,5		058315	1xB	95-09-11
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152							056577	9xA	95-05-10
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED							DCN-NO.	REV.	DATE

CADAM-DRAWING COPYRIGHT!		WABCO				
DATE	SIGNATURE					
DRAWN: 95-01-25 TORHOFF		2x2/2 SOLENOID VALVE 2x2/2 MAGNETVENTIL ELECTROVANNE 2x2/2 ELETTROVALVOLA 2x2/2				
CHECKED: 95-01-25 TEICHMANN						
STANDARDIZATION: 95-01-25 PANTZER						
MASS	SCALE	PRODUCT IDENTIFICATION NO. 472 251 561 0			DOC. CODE	SHEET
0,34 KG	2:1				605	1/1
SIZE	T.R.I.			SHAPE CODE	REPLACEMENT FOR	
A 2	142					

F

1