




TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU, EN TANT QUE TEL, OU EN EXTRAIT, À UN TITRE QUELCONQUE, SOIT COMMERCIAL, SOIT NON COMMERCIAL, SOIT ÉVALUANT ET EXPOSÉ SON AUTEUR À DES DOMMAGES D'INTERÊTS, TOUTS DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE RÉSERVÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE BREVETS ET DE MODÈLES.

REGARDER SANS VÉRIFICATION DE CETTE UNDERLAGE - VERSTÄRKUNG UND STELLEN INHES UNTERS NICHT GESTÄTTET, SONST NICHT AUSDRÜCKLICH ZUGESTANDEN ZUMERHANDLUNGEN STELLEN EINEM OEFFENTLICHEN MISBRACH DAR UND VERPFLICHTEN ZU SCHADENSERSAZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATERTEILEUNG OBER GEBRAUCHSMUSTER-ENTWURFUNG VORBEHALTEN.



RATED CURRENT NENNSTROM COURANT NOMINAL CORRENTE NOMINALE	600 mA
KIND OF CURRENT STROMART NATURE DU COURANT NATURA DELLA CORRENTE	DIRECT CURRENT GLEICHSTROM COURANT CONTINU CORRENTE CONTINUA
DUTY-TYPE BETRIEBSART SERVICE TYPE SERVIZIO-TIPO	CONTINUOUS OPERATION DAUERBETRIEB SERVICE CONTINU SERVIZIO CONTINUO
NOMINAL DIAMETER NENNWEITE DIAMETRE NOMINAL DIAMETRO NOMINALE	Ø 1.2 mm
WORKING PRESSURE BETRIEBSDRUCK PRESSION DE SERVICE PRESSIONE DI ESERCIZIO	8.1 bar max.
VOLTAGE SPANNUNG TENSION TENSIONE	12 V
THERMAL RANGE OF APPLICATION THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH GAMME D'UTILISATION THERMIQUE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C...+80°C
MEDIUM MEDIUM FLUIDE FLUIDO	AIR LUFT AIR ARIA
DEGREE OF PROTECTION ACCORDING TO DIN 40 050 SCHUTZART NACH DIN 40 050 DEGRE DE PROTECTION SUIVANT DIN 40 050 GRADO DI PROTEZIONE SECONDO DIN 40 050	IP 65
INSULATION CLASS ISOLATIONSKLASSE CLASSE D' ISOLEMENT CLASSE D' ISOLAMENTO	F VDE 0580

GENERAL SPECIFICATION: JED-334-0					(K)	Pro/ENGINEER DRAWING COPYRIGHT		WABCO				
FURTHER TECHNICAL DATA:					(J)	DATE SIGNATURE						
DOC. CODE:		SHEET: TO			(I)	DRAWN		DIRECTIONAL CONTROL SOLENOID VALVE 3/2 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL DISTRIBUTEUR ELECTROVANNE 3/2 DISTRIBUTORE ELETTROVALVOLA 3/2				
GENERAL TOLERANCES					(H)	04-02-13 A.B.Nunes						
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)					(G)	CHECKED						
CLASS	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	04-02-13	C.S.Watanabe					
FINE		0.5	1.0	1.5	2.0	EXPERT CODE						
MEDIUM	X	1.0	2.0	3.0	4.0	6 3 5		PRODUCT IDENTIFICATION NO. 472 899 009 0				
COARSE		2.0	3.5	5.0	6.5							DOC. CODE
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152					(E)	MASS	SCALE					
1) TOLERANCE CLASS ADOPTED CROSSMARKED					(D)	0.22 KG	1:1					
					(C)	SIZE	TRI					
DON-NO. REV. DATE					(B)	A 2	530		FUNCTION CODE	SHAPE CODE	PRODUCT TYPE	REPLACEMENT FOR
					(A)				-	-	-	884 502 112 0