

ANZUGSMOMENT:

Ⓕ Ma = 50 Nm

ANZUGSMOMENT:

Ⓕ Ma = 8 Nm

Stellung
"voll beladen"

Ⓕ 58±4°
16 BOHRUNGEN

Stellung
"leer"

55

Ø78

vom Vorratsbehälter

M12x15

12

34

12

zum Luft-
federbalg

M12x15

23

33

166

33

12

Ⓕ 13

BETRIEBSDRUCK 8 bar
EINSTELLBEREICH DER
STEUERLEITUNG VON 0...72 bar

SW13

SW17

ANZUGSMOMENT:

Ⓕ Ma = 15 Nm

32

Ⓕ 62

GENERAL TOLERANCES

CLASS	1)	RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)				★
		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	
I		0,5	1	1,5	2	± 3°
II	X	1	2	3	4	
III		2	3,5	5	6,5	

TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152

1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED

Benennung				Firmen Zeichnungs-Nr	Katalog Blatt oder Lieferer	Lfd. Nr
Nr	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name			
✓ C	A.A. 30 613	5.10.71	off			
✓ D	AE.A. 30 317	17.5.72	h			
✓ E	AE-A. 33 230	7.5.02.15	h			
F	ÄEND.-MITT. 17 295/77-09-02	h		G	ÄEND.-MITT. 47388	91-2-28
Verwendbar für				18.7.71	Tag	Name
				Gez.	31.7.	h
				Gepr.		h
				Norm.	2.8.	h
Maßstab				Westinghouse Hannover		
1:1 Lastabhängiges Regel- ventil (Staubdichte Ausführung) für Luftfederung				A 475 800-301.0		
Maße ohne Toleranz- angabe nach				Ersetzt für Ursprung		