

Working pressure max. 160 bar
Working medium Mineral oil
Viscosity 1940 mm²/s up to 10 mm²/s
Temperature of medium -40°C up to +80°C
Ambient temperature -40°C up to +80°C
Pressure limiting 180 ⁺¹⁰/₀ bar
Painting black synthetic resin varnish RAL 9005
ports and holes free of paint

① Installation position Optional
Flow rate 0,7 to 16 dm³/min, Nominal diameter 8mm

Betriebsdruck max. 160 bar
Betriebsmedium Mineralöl
Viskosität 1940 mm²/s bis 10 mm²/s
Druckmitteltemperatur -40°C bis +80°C
Umgebungstemperatur -40°C bis +80°C
Druckbegrenzung 180 ⁺¹⁰/₀ bar
Farbanstrich Kunstharz-Decklack schwarz, RAL 9005;
Anschlüsse und Bohrungen farbfrei

① Einbaulage Beliebig
Durchflussmenge 0,7 bis 16 dm³/min, Nennweite 8mm
Pression d'utilisation maxi. 160 bar
Fluide d'utilisation Huile minerale
Viscosite 1940 mm²/s a 10 mm²/s
Temperature du fluide -40°C a +80°C
Temperature ambiante -40°C a +80°C
Limitation de pression 180 ⁺¹⁰/₀ bar
Peinture vernis synthetique, noir, RAL 9005
orifices et trous sans peinture.

① Position d'installation A volonte
Debit 0,7 a 16 dm³/min, Diametre nominal 8mm

Pressione di esercizio mass. 160 bar
Fluido di esercizio Olio minerale
Viscosita 1940 mm²/s a 10 mm²/s
Temperatura del fluido -40°C a +80°C
Temperatura ambiente -40°C a +80°C
Limitazione di pressione 180 ⁺¹⁰/₀ bar
Verniciatura vernice sintetica nera, RAL 9005
orifici et fori senza vernice

① Posizione di montaggio A piacere
Portata 0,7 a 16 dm³/min, Diametro nominale 8mm

		(B)	TRI: 140		IDENTIFICATION	
26895	4	(A)	82-06-14	DATE	477 399 300 0	CODE FOR DOCUMENT
CHANG No	LETTER	DATE	82-02-02			605
						SHEET
						2/2