DEVICE NUMBER GERAETE NUMMER NUMERO D'APPAREIL NUMERO CODICE DELL APPARECCHIO	CUSTOMER NO. KUNDEN-NR. kZ NO CLIENT NO CLIENTE ####	ZGS ####	CAD	SOFTWARE STATUS SOFTWARESTAND ETAT DU LOGICIEL STATO DEL SOFTWARE	WEEK / YEAR OF MANUFACTURE FERTIGUNGSWOCHE / -JAHR SEMAINE / ANNEE DE FABRICATION SETTIMANA / ANNO DELLA FABRICAZIONE ###	PORT ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION APPLICAZIONE 11	12	13	21.1	21.2	22.1	22.2	23	61	62	63	66	67	APPLICATION ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION APPLICAZIONE	REMARKS BEMERKUNGEN REMAQUES NOTE
480 103 041 0				446 140 550 4 : Rev. "A" : A99 HO044 & 446 140 561 4 : A98 S017	> KW 50/1999 (884 : >= KW 26/99)	X	X	X	X	/	X	/	/	X	X	X	X	X	4x2 MIT REDUNDANZ	ERSATZ FUER 884 012 403 0
480 103 042 0				446 140 550 4 : Rev. "A" : A99 HO044 & 446 140 561 4 : A98 S017	> KW 50/1999 (884 : >= KW 26/99)	X	X	X	X	X	X	X	/	X	X	X	X	X	6x2 MIT REDUNDANZ	ERSATZ FUER 884 012 404 0
480 103 043 0				446 140 550 4 : Rev. "A" : A99 HO044 & 446 140 561 4 : A98 S017	> KW 50/1999 (884 : >= KW 26/99)	X	X	/	X	/	X	/	/	X	X	X	X	X	4x2 OHNE REDUNDANZ	ERSATZ FUER 884 012 405 0

MATERIAL AND SURFACE PROTECTION MATERIAL UND OBERFLAECHENSCHUTZ		MATERIAU ET PROTECTION SUPERFICIELLE MATERIALE E PROTEZIONE SUPERFICIALE	
I	Al JED-029M1 / C JED-259	X	JED-570.845
II	Al 99.0 ISO/R 828	XI	PA 6.6 JED-354.1
III	Al JED-077M1 / JED-007.1	XII	Fe JED-048M1 / JED-371
IV	Fe JED-050MO	XIII	CuZn40Pb2-F48 / CuZn39Pb3-F48
V	Fe JED-051M4 / Zn/C JED-256-1	XIV	Fe JED-020.1 / Zn/C JED-256-1
VI	Fe JED-051M4 / JED-378.1	XV	JED-308
VII	Al JED-019M1 / JED-259	XVI	JED-015M1 / JED-256
VIII	PA 6.6 JED-753.1		
IX	JED-570.865		

SEE SHEET :
SIEHE BLATT : 1/2 I-XVI
VOIR FEUILLE :
VED FOGLIO :

THE DEVICE CORRESPONDS TO THE REGULATIONS FOR ELECTROMAGNETIC DEVICES ACCORDIN TO VDE 0580
GERAET ENTSPRICHT DEN BESTIMMUNGEN FUER ELEKTROMAGNETISCHE GERAETE NACH VDE 0580
L'APPAREIL CORRESPOND AUX CONDITIONS POUR DES APPAREILS ELECTROMAGNETIQUES SUIVANT VDE 0580
L'APPARECCHIO CORRISPONDE ALLE CONDIZIONI PER APPARECCHI ELETTROMAGNETICI SECONDO VDE 0580

1.1 WORKING MEDIUM : AIR (WATER, OIL AND ALCOHOL CONTAINING)
ARBEITSMEDIUM : LUFT (WASSER, OEL- UND ALKOHOLHALTIG)
FLUIDE D'UTILISATION : AIR (CHARGE D'EAU, D'HUILE ET D'ALCOOL)
FLUIDO DI ESERCIZIO : ARIA (CONTENENTE ACQUA, OLIO ED ALCOOL)

1.2 AMBIENT ENVIRONMENT : AIR (CONTAINING WATER, SALT, DUST AND OIL)
UMGEBUNGSMEDIUM : LUFT (WASSER-, SALZ-, STAUB- UND OELHALTIG)
FLUIDE AMBIENT : AIR (CHARGE D'EAU, DE SEL, DE POUSSIERE ET D'HUILE)
FLUIDO AMBIENTE : ARIA (CONTENENTE ACQUA, SALE, POLVERO ED OLIO)

2.1 THERMAL RANGE OF APPLICATION
UNDER NORMAL AMBIENT CONDITIONS :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
UNTER NORMALEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN : -40° ... +80°C
PLAGE DE TEMPERATURE EN
UTILISATION CONTINUE DE :
CAMPO D'APPLICAZIONE TERMICA NELLE
NORMALI CONDIZIONI AMBIENTALI :
SEE PRODUCT SPECIFICATION
SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION
VOIR SPECIFICATION DU PRODUIT
VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

2.2 SHORT TERM RESISTANCE TO HEAT :
KURZZEITIGE WAERMEBESTAENDIGKEIT : MAX. 110°C AT 1h
RESISTANCE THERMIQUE TEMPORAIRE :
RESISTANZA TERMICA PER BREVE PERIODO:
WITHOUT FUNCTION
OHNE FUNKTION
SANS FONCTION
SENZA FUNZIONE

3.1 WORKING PRESSURE (SUPPLY) :
BETRIEBSDRUCK (VORRAT) : p_e = 10 bar
PRESSION D'UTILISATION (ALIMENTATION) :
PRESSIONE DI ESERCIZIO (ALIMENTAZIONE) :

3.2 MAX. PERMISSIBLE WORKING PRESSURE (SUPPLY) :
MAX. ZULAESSIGER BETRIEBSDRUCK (VORRAT) : p_e = 13 bar
PRESSION D'UTILISATION MAXI ADMISSIBLE (ALIMENTATION) :
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX. AMMISSIBILE (ALIMENTAZIONE) :
TEMPORARILY
KURZZEITIG
DE COURTE DUREE
BREVE TEMPO SOLO

4 MIN. FLOW PASSAGE /NOMINAL DIAMETER
MIN. DURCHFLUSSOEFFNUNG /NENNWEITE
MIN. ORIFICE CALIBRE /DIAMETRE NOMINAL
MIN. PASSAGGIO LIBERO /DIAMETRO NOMINALE

PORT 11-21, 23/12-22 :
ANSCHLUSS 11-21,23/12-22 : 50.3 mm²/NW 8
ORIFICE 11-21,23/12-22 :
ORIFIZIO 11-21,23/12-22 :

PORT 21, 22, 23-3 :
ANSCHLUSS 21, 22, 23-3 : 78.5 mm²/NW 10
ORIFICE 21, 22, 23-3 :
ORIFIZIO 21, 22, 23-3 :

PORT 13-21, 22 :
ANSCHLUSS 13-21, 22 : 78.5 mm²/NW 10
ORIFICE 13-21, 22 :
ORIFIZIO 13-21, 22 :

5 VOLTAGE TERMINAL :
SPANNUNG ANSCHLUSS 61.1 / 61.2 : $24^{+8}_{-9.5}$ V
TENSION BORNE :
TENSIONE TERMINALE :

6 MAX. CURRENT TERMINAL : DIRECT CURRENT
MAX. STROM ANSCHLUSS 61.1 / 61.2 : 5 A / 10 bar GLEICHSTROM
COURANT MAX. BORNE : COURANT CONTINU
CORRENTE MAX. TERMINALE : CORRENTE CONTINUA

7 DATA TRANSFER : ACCORDING TO ISO 11898
DATENUEBERTRAGUNG (61) : CAN NACH ISO 11898
TRANSFERT DE DONNEES : SUIVANT ISO 11898
TRASFERIMENTO DATI : SECONDO ISO 11898

8 TYPE OF PROTECTION : COMPLETE DEVICE WITH MOUNTED COUPLING :
SCHUTZART : KOMPLETTES GERAET MIT MONTIERTER KUPPLUNG : IP 66, IP 69 K
MODE DE PROTECTION : APPAREIL COMPLET AVEC L'ACCOUPLEMENT MONTE :
TIPO DI PROTEZIONE : APPARECCHIOCOMPLETO CON ACCOPPIAMENTO MONTATO :

: ELECTRIC TERMINALS WITH MOUNTED COUPLING :
: ELEKKTRISCHE ANSCHLUESSE MIT MONTIERTER KUPPLUNG : IP 67
: BORNES ELECTRIQUES AVEC L'ACCOUPLEMENT MONTE :
: TERMINALI ELETTRICI CON ACCOPPIAMENTO MONTATO :

9 PROTECTION CLASS ACC. TO VDE 0580 :
SCHUTZKLASSE NACH VDE 0580 : III
CLASSE DE PROTECTION SUIVANT VDE 0580 :
CLASSE DI PROTEZIONE SECONDO VDE 0580 :

10 INSTALLATION LIMITATIONS
EINBAUBESCHRAENKUNGEN
RESTRICTIONS D'INSTALLATION
LIMITAZIONE DI MONIAGGIO
MAX. DEVIATION OF THE DEVICE FROM THE VERTICAL : 45°
MAX. ABWEICHUNG DES GERAETES VON DER SENKRECHTEN : 45°
ECART MAX. DE L'APPAREIL PAR RAPPORT A LA VERTICALE : 45°
DEVIAZIONE MAX. DELL'APPARECCHIO RIFERITO ALLA VERTICALE : 45°
SEE SHEET :
SIEHE BLATT : 1/2 #
VOIR FEUILLE:
VED FOGLIO :

PORT PORT	ANSCHLUSS ATTACCO	
SIDE A SEITE A COTE A LATO A	SIDE B SEITE B COTE B LATO B	FUNCTION FUNKTION FUNCTION FUNZIONE
11	12	SUPPLY, ENERGIEZUFLUSS VOM VORRAT, ALIMENTATION, ALIMENTAZIONE
	13	BACK UP PORT, REDUNDANZANSCHLUSS, ORIFICE DE REDONDANCE, ATTACCO DI RIDONDANZA
21.1 21.2	22.1 22.2	DELIVERY (AFTER DOUBLE CHECK VALVE), ENERGIEABFLUSS (UEBER ZWEIWEGEVENTIL), UTILISATION (APRES DOUBLE VALVE D'ARRET), MANDATA (DOPO DOPPIA VALVOLA D'ARRESTO)
23		DELIVERY (DIRECT), ENERGIEABFLUSS (DIREKT), UTILISATION (DIRECT), MANDATA (DIRETTA)
	3	EXHAUST, ANSCHLUSS ATMOSPHAERE, ECHAPPEMENT, SCARICO
	61 61.1 61.2 61.3 61.4	CAN AND SUPPLY, CAN UND VERSORGUNG, CAN ET ALIMENTATION, CAN E ALIMENTAZIONE U_B, GROUND, MASSE, MASSE, MASSA CAN HIGH, CAN HIGH, CAN HIGH, CAN ALTO CAN LOW, CAN LOW, CAN LOW, CAN BASSO
63 63.1 63.2	62 62.1 62.2	WHEEL SPEED SENSOR, RADDREHZAHLSENSOR, CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE, SENSORE DI VELOCITA RUOTA SENSOR HIGH, SENSOR HIGH, CAPTEUR HIGH, SENSORE ALTO SENSOR LOW, SENSOR LOW, CAPTEUR LOW, SENSORE BASSO
67 67.1 67.2 67.3	66 66.1 66.2 66.3	LINING WEAR SENSOR, BELAGVERSCHLEISSENSOR, CAPTEUR D'USURE DE PLAQUETTE, SENSORE USURE RIVESTIMENTO SUPPLY OUTLET, VERSORGUNGSAUSGANG, SORTIE D'ALIMENTATION, USCITA DI ALIMENTAZIONE GROUND, MASSE, MASSE, MASSA SIGNAL, SIGNAL, SIGNAL,SEGNALE

DRIVING DIRECTION
FAHRTRICHTUNG
SENS DE MARCHE
DIREZIONE DI MARCIA





| GENERAL SPECIFICATION: JED-334-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |