

Capteur externe

Figure	Référence	Ø du cercle des perçages	Trou de goujon de roue
	960 731 011 0	335 mm	26 mm
	960 731 013 0	335 mm	23 mm
	960 731 017 0	335 mm	23 mm
	960 731 021 0	335 mm	32 mm
	960 731 081 0	225 mm	26 mm
	960 905 820 4 960 905 821 4	335 mm	26 mm 32 mm
	960 731 801 0		960 731 804 0
	960 731 802 0		960 731 822 0



UCE OptiTire
446 220 110 0



Support
446 220 000 4



Dispositif TPMS
300 200 001 0

Capteur interne avec jeu de valves

	960 732 000 0
	960 732 100 0 Jante acier
	960 732 102 0 Jante acier
	960 732 104 0 Jante alu
	960 732 105 0 Jante alu
	960 732 117 0 Jante alu

Capteur interne avec sangle

	960 733 000 0 Capteur 960 733 117 0 Sangle 17,5" 960 733 119 0 Sangle 19,5" 960 733 122 0 Sangle 22,5" 960 733 124 0 Sangle 24,5"
--	---



Logiciel de diagnostic
246 301 730 0

Câbles

Figure	Référence	Description
	449 925 253 0	Câble Y pour SmartBoard et OptiTire sur ELEX
	449 913 XXX 0	Câble pour IVTM
	449 916 XXX 0	Câble Y pour SmartBoard et OptiTire
	449 927 XXX 0	Câble pour OptiTire (seulement pour Premium) "sur GIO 5"
	449 934 330 0	Câble Multi CAN pour SmartBoard et OptiLink / OptiTire
	449 944 217 0	Câble Multi CAN pour boîtier de commande ECAS et OptiLink / OptiTire
	894 600 001 2	Adaptateur OptiTire (baïonnette sur HDSCS)



Description du système
OptiTire
815 030 229 3



Autocollant OptiTire
813 000 003 3