

Versorgungskabel	
geteilt	direkt
■ = ECU Standard 400 500 070 0 ■ = ECU Premium 400 500 081 0 / 082 0 ■ = ECU Separat 446 108 085 0	
ISO 7638 (5-pin) ■ 449 132 005 0 0,5 m ■ 449 132 060 0 6 m ■ 449 132 080 0 8 m ■ 449 132 120 0 12 m ■ 449 132 150 0 15 m ■ 449 242 100 0 10 m ■ 449 375 003 0 0,3 m ■ 449 375 030 0 3 m ■ 449 375 060 0 6 m ■ 449 375 100 0 10 m	ISO 7638 (5-pin) ■ 449 125 060 0 6 m ■ 449 125 100 0 10 m ■ 449 125 120 0 12 m ■ 449 125 140 0 14 m ■ 449 125 180 0 18 m ■ 449 225 060 0 6 m ■ 449 225 120 0 12 m ■ 449 225 140 0 14 m
ISO 7638 (5-pin) / 24N ■ 449 124 333 0 6 m/12 m ■ 449 124 337 0 12 m/12 m ■ 449 224 328 0 3 m/12 m ■ 449 224 337 0 12 m/12 m	ISO 7638 (5-pin) / 24N ■ 449 124 333 0 6 m/12 m ■ 449 124 337 0 12 m/12 m ■ 449 224 328 0 3 m/12 m ■ 449 224 337 0 12 m/12 m
ISO 7638 (7-pin) ■ 449 133 030 0 3 m ■ 449 133 120 0 12 m ■ 449 133 150 0 15 m ■ 449 233 030 0 3 m ■ 449 233 100 0 10 m ■ 449 233 140 0 14 m ■ 449 233 180 0 18 m ■ 449 385 003 0 0,3 m ■ 449 385 030 0 3 m ■ 449 385 060 0 6 m ■ 449 385 100 0 10 m	ISO 7638 (7-pin) ■ 449 126 060 0 6 m ■ 449 126 100 0 10 m ■ 449 126 120 0 12 m ■ 449 126 140 0 14 m ■ 449 226 060 0 6 m ■ 449 226 100 0 10 m ■ 449 226 120 0 12 m ■ 449 226 140 0 14 m
ISO 7638 (7-pin) / 24N ■ 449 384 323 0 1 m/12 m ■ 449 384 333 0 6 m/12 m	ISO 7638 (7-pin) / 24N ■ 449 134 337 0 12 m/12 m ■ 449 234 337 0 12 m/12 m
ISO 7638 (7-pin) + Diagn. ■ 449 133 ... + / 449 233 ... + ■ 449 386 143 0 1 m/3 m ■ 449 386 148 0 3 m/3 m	ISO 7638 (7-pin) + Diagn. ■ 449 144 057 0 12 m/1 m ■ 449 144 157 0 12 m/3 m ■ 449 244 048 0 3 m/1 m ■ 449 244 055 0 8 m/1 m ■ 449 244 155 0 8 m/3 m ■ 449 244 157 0 12 m/3 m
Versorgungskabel (5-pin) ■ 449 345 120 0 12 m ■ 449 345 150 0 15 m	Versorgungskabel (7-pin) ■ 449 320 120 0 12 m ■ 449 320 150 0 15 m

Linker Anschluss
■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1 ■ 8 ■ 7 ■ 6 ■ 5
Versorgung ① KL 15 ② 24N ③ KL 30 ④ Masse ⑤ nicht belegt ⑥ nicht belegt ⑦ Warnlampe ⑧ Masse
Versorgung / CAN ① KL 15 ② 24N ③ KL 30 ④ Masse ⑤ CAN low ⑥ CAN high ⑦ Warnlampe ⑧ Masse
Versorgung / Diagnose ① KL 15 ② Diagnose K-Leitung ③ KL 30 ④ Masse ⑤ CAN low ⑥ CAN high ⑦ Warnlampe ⑧ Masse

ECU - Elektronisches Steuergerät
Standard - 400 500 070 0
Premium - 400 500 081 0 / 082 0
Separate ECU - 446 108 085 0

Rechter Anschluss
■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1 ■ 8 ■ 7 ■ 6 ■ 5
Diagnose ① GenericIO / D1 ② GenericIO / D2 ③ nicht belegt ④ Diagnose-Versorgung ⑤ Masse ⑥ nicht belegt ⑦ nicht belegt ⑧ Diagnose K-Leitung
Diagnose / 3. Mod. ① GenericIO / D1 ② GenericIO / D2 ③ GenericIO / A1 ④ Diagnose-Versorgung ⑤ Masse ⑥ RD (3. Modulator, A) ⑦ RD (3. Modulator, A) ⑧ Diagnose K-Leitung
Modulatoren / GIO ① YE Modulator EV ② YE Modulator AV ③ BU Modulator EV ④ BU Modulator AV ⑤ Masse ⑥ RD (3. Modulator, A) ⑦ RD (3. Modulator, A) ⑧ GenericIO / D1

Diagnosekabel
■ = ECU Standard 400 500 070 0 ■ = ECU Premium 400 500 081 0 / 082 0 ■ = ECU Separat 446 108 085 0
ECAS / Diagnosekabel ■ 449 336 030 0 3 m ■ 449 337 328 0 3 m/12 m ■ 449 340 153 0 6 m/3 m ■ 449 615 030 0 3 m ■ 449 615 060 0 6 m
Diagnosekabel + BVA ■ 449 619 148 0 3 m/3 m ■ 449 623 253 0 6 m/6 m ■ 449 623 316 0 10 m/10 m ■ 449 617 253 0 6 m/6 m ■ 449 617 257 0 12 m/6 m
Diagnosekabel + TASC (RTR) ■ 449 617 253 0 6 m/6 m ■ 449 617 257 0 12 m/6 m
Diagnosekabel + ELM ■ 449 340 153 0 6 m/3 m
Diagnosekabel + GenericIO ■ 449 617 253 0 6 m/6 m ■ 449 617 257 0 12 m/6 m

Diagnose- und Modulatorkabel
Diagnosekabel + GIO + A-Modulator ■ 449 618 153 0 6 m/3 m ■ 449 618 157 0 12 m/3 m ■ 449 616 148 0 3 m/3 m ■ 449 616 153 0 6 m/3 m ■ 449 616 156 0 10 m/3 m ■ 449 616 157 0 12 m/3 m ■ 449 616 158 0 15 m/3 m ■ 449 616 235 0 8 m/5 m ■ 449 616 253 0 6 m/6 m
Diagnosekabel + A-Modulator ■ 449 616 148 0 3 m/3 m ■ 449 616 153 0 6 m/3 m ■ 449 616 156 0 10 m/3 m ■ 449 616 157 0 12 m/3 m ■ 449 616 158 0 15 m/3 m ■ 449 616 235 0 8 m/5 m ■ 449 616 253 0 6 m/6 m
Diagnosekabel + A modulator + BVA ■ 449 620 156 0 10 m/3 m ■ 449 566 333 0 6 m/8 m ■ 449 534 043 0 1 m/1 m ■ 449 534 148 0 3 m/3 m ■ 449 534 253 0 6 m/6 m
Modulatorkabel YE + BU + GIO ■ 449 555 293 0 6 m/8 m ■ 449 544 190 0 4 m/4 m ■ 449 544 248 0 3 m/6 m ■ 449 544 333 0 6 m/12 m
Modulatorkabel YE + BU + RD ■ 449 544 190 0 4 m/4 m ■ 449 544 248 0 3 m/6 m ■ 449 544 333 0 6 m/12 m
Modulatorkabel - YE + BU ■ 449 534 043 0 1 m/1 m ■ 449 534 148 0 3 m/3 m ■ 449 534 253 0 6 m/6 m

Sensor
Sensorkabel ■ 449 712 008 0 0,76 m ■ 449 712 018 0 1,78 m ■ 449 712 023 0 2,3 m ■ 449 712 030 0 3,0 m ■ 449 712 038 0 3,81 m ■ 449 712 051 0 5,08 m ■ 449 712 060 0 6,0 m ■ 449 712 064 0 6,35 m ■ 449 712 070 0 7,0 m
Mini-Sensor + Kabel / Mini-Klemmbuchse ■ Mini-Klemmbuchse 899 759 882 4 ■ Mini-Sensor + Kabel 441 035 001 0 0,5 m
Sensor + Kabel / Klemmbuchse ■ Klemmbuchse 899 760 510 4 ■ Sensor + Kabel 441 032 808 0 0,4 m ■ 441 032 809 0 1,0 m ■ Sensor + Klemmbuchse + Fett 441 032 921 2 0,4 m ■ 441 032 922 2 1,0 m

PC Diagnose
Software 246 301 5... 0 Interface-Set (inkl. Kabel zum PC) 446 301 021 0 (COM) 446 301 022 0 (USB) Diagnose-Kabel 446 300 329 2

Löseventil
mit integriertem Rückschlagventil 963 001 051 0 ohne integriertes Rückschlagventil 963 001 052 0

Behälter
950 560 001 0 60 246 mm 950 760 002 0 60 276 mm 950 060 003 0 60 310 mm 950 060 004 0 60 396 mm 950 080 002 0 80 396 mm Entwässerungsventil 934 300 001 0

Behälter-Spannband
Ø 246 mm 451 999 246 2 276 mm 451 999 276 2 310 mm 451 999 310 2 396 mm 451 999 396 2

ABS-Relaisventil (3. Modulator)
472 195 031 0 optional für 4S/3M

Kupplungskopf mit Filter
Vorrat 952 201 012 0 Bremse 952 201 011 0 Bremse + Prüfanschluss 952 201 013 0

ALB-Schild
für Blattfederung 899 144 630 4 für Luftfederung 899 144 631 4

Anhänger-Bremsventil
ohne Voreilung 971 002 301 0 einstellbare Voreilung 971 002 300 0

ALB-Ventil
für Blattfederung 475 713 500 0 für Luftfederung (Bild) 475 714 500 0

Membranzylinder
Typ 16 423 104 900 0 20 423 105 900 0 24 423 106 900 0 30 423 107 900 0

Tristop®-Zylinder TSL
Typ 20/30 925 370 307 0 24/30 925 371 300 0 30/30 925 372 307 0

VCS II ABS
Premium (2S/2M - 4S/3M) 400 500 081 0 / 082 0 optional: Standard (2S/2M) 400 500 070 0

Schnelllöseventil
4 Anschlüsse + integr. Rückschlagventil 973 500 051 0