



AFTERMARKET

# WABCO дехидраторни патрони



Тип на патрона	WABCO Essential патрон	WABCO Standard патрон	WABCO Air System Protector	WABCO Air System Protector <sup>INSERT</sup>	WABCO Air System Protector <sup>PLUS</sup>
<b>ФУНКЦИЯ</b>  Фаза на дехидриране					
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  Филтър  препоръчителен интервал на смяна					
Ефективност на дехидриране	+	++	++	++	+++
Ефективност на отделяне на маслото			+	+	++
Ефективност на отделяне на аерозолите			+	+	++
Ефективност на отделяне на частици			+	+	++
Приложение					
Консумация на въздух от превозното средство	<b>ниска</b>	<b>ниска</b>	<b>средна</b>		<b>висока</b>
M 39x1,5 14 bar	<b>432 410 222 7</b>	<b>432 410 020 2</b>	<b>432 901 223 2</b>		<b>432 410 244 2</b>
M 39x1,5 14 bar			<b>432 901 245 2</b>		<b>432 911 245 2</b>
M 39x1,5  SW 30 14 bar			<b>432 901 253 2 <sup>1)</sup></b>		
M 41x1,5 14 bar	<b>432 520 008 2 <sup>2)</sup></b>		<b>432 901 246 2</b>		<b>432 911 246 2</b>
SG 41x1,5 <sup>3)</sup> 14 bar			<b>432 901 002 2</b>		
M 41x2,0 14 bar			<b>432 901 251 2</b>		
M 42x1,5 20 bar		<b>432 410 220 2</b>			
G 1 1/4" 14 bar	<b>432 415 220 7</b>				
G 1 1/4"  SW 30 14 bar		<b>432 410 927 2</b>	<b>432 901 228 2</b>		<b>432 911 228 2</b>
Air System Protector <sup>INSERT</sup> 15 bar				<b>432 901 500 2</b>	

<sup>1)</sup> специален уплътнителен пръстен DAF, <sup>2)</sup> намалена височина (135 мм), <sup>3)</sup> специална резба за E-APU 2-ро поколение (ПС MAN ≥ 2018)