



AFTERMARKET

Картриджі осушення повітря WABCO



| Тип картриджа | Основний картридж WABCO | Стандартний картридж WABCO | WABCO Air System Protector | WABCO Air System Protector ВСТАВКА | WABCO Air System Protector PLUS |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| ФУНКЦІЯ Фаза осушування | | | | | |
| ОСОБЛИВОСТІ Фільтр рекомендований інтервал обслуговування | | | | | |
| Продуктивність осушення | + | ++ | ++ | +++ | |
| Ефективність видалення масла | | | + | ++ | |
| Ефективність видалення аерозолів | | | + | ++ | |
| Ефективність видалення частинок | | | + | ++ | |
| Застосування на автомобілях | | | | | |
| Витрата повітря автомобілем | низька | низька | середня | висока | |
| M 39x1,5 14 бар | 432 410 222 7 | 432 410 020 2 | 432 901 223 2 | 432 410 244 2 | |
| M 39x1,5 14 бар | | | 432 901 245 2 | 432 911 245 2 | |
| M 39x1,5 SW 30 14 бар | | | 432 901 253 2¹⁾ | | |
| M 41x1,5 14 бар | 432 520 008 2²⁾ | | 432 901 246 2 | 432 911 246 2 | |
| SG 41x1,5 ³⁾ 14 бар | | | 432 901 002 2 | | |
| M 41x2,0 14 бар | | | 432 901 251 2 | | |
| M 42x1,5 20 бар | | 432 410 220 2 | | | |
| G 1 1/4" 14 бар | 432 415 220 7 | | | | |
| G 1 1/4" SW 30 14 бар | | 432 410 927 2 | 432 901 228 2 | 432 911 228 2 | |
| Air System Protector ^{INSERT} 15 бар | | | | 432 901 500 2 | |

¹⁾ спеціальне ущільнювальне кільце DAF, ²⁾ зменшена висота (135 мм), ³⁾ спеціальна різьба E-APU 2-го покоління (автомобілі MAN ≥ 2018)