

TEBS-E-GIO-Parameter

GIO-1 : Pin 3,4 = Anfahrhilfe

GIO-2 : Pin 1+4, 3 = ECAS (HEBEN/SENKEN), LACV

GIO-3 : Pin 1+4 = ECAS-Liftachsventil

GIO-4 : Pin 1+3, 4 = Externer Achslastsensor (e-f), ECAS-Wegsensor

SUBSYSTEMS = Smartboard

Nur zur Information

11				22	1	DRUCKREGELVENTIL 0,5bar		475 019 000 0
10	2	GIO-VERTEILER-KABEL-2x3pol. 0,4/0,4m	449 629 022 0	21				
9	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 3m	449 752 030 0	20				
8	1	SUB-KABEL SMARTBOARD 6m.	449 911 060 0	19	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 5,3bar		475 010 302 0
7	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 3m	449 761 030 0	18	1	LUFTBEHÄLTER		950 0
6	1	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 1m	449 445 010 0	17	1	ANLENKUNG		433 401 003 0
5	1	MAGNETVENTIL HA/LA	472 905 114 0	16	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 0,5bar m.R.		434 100 027 0
4	1	GIO-KABEL 4-POLIG OFFEN 6m	449 535 060 0	15	1	LACV 1-kreisig		463 084 041 0
3	1	WEGSENSOR	441 050 100 0	14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.		434 100 125 0
2	1	SMARTBOARD	446 192 110 0	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR		441 050 718 2
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06 . 0	12	1	DRUCKSENSOR		441 044 102 0
POS.	ST.	BENENNUNG	BEZEICHNUNG	POS.	ST.	BENENNUNG	BEZEICHNUNG	

*) Option

VERKABELUNGSSCHHEMA		DATE: 14-04-11		SIGNATURE: W. Riedel-Kujas	
WABCO VERKABELUNGS-SCHEMA-TEBS-E4 3-ACHS-SATTELANHAENGER ECAS - integr. 1 WS mit 1. Achse LA, 3. Achse SA, Smartboard und Restdruckventil (Anfahrhilfe/OptiLoad/OptiTurn)					
PRODUCT IDENTIFICATION NO.				841 802 094 0	
TYPE				A 3	
H WR 01066				01	