

TEBS-E-GIO-Parameter

GIO-1 : Pin 1, 3 = Entladeniveau, Fertigerbremse

GIO-2 : Pin 1+4 = ECAS-Magnetventil

GIO-4 : Pin 4 = ECAS-Wegsensor

SUBSYSTEMS = ELEX

ELEX-GIO-Parameter

GIO-10 : Pin 5+6,7+8 = Batterie, Batterie-Taster

SUBSYSTEMS = Bedieneinheit

Nur zur Information

POS.	ST.	BENENNUNG	BEZEICHNUNG	POS.	ST.	BENENNUNG	BEZEICHNUNG
11	1	ELEKTRONISCHES-E-MODUL	446 122 070 0	22			
10				21	1	BATTERIEBOX (ohne AKKU)	446 156 090 0
9	1	GIO-WEGSENSOR-KABEL 2pol. 3m	449 811 030 0	20	1	Y-VERTEILERKABEL-AKKU/TASTER 0,4m	449 803 022 0
8	1	SUB-KABEL BEDIENEINHEIT 6m.	449 602 060 0	19	1	KABEL-BATTERIEBOX 2pol. 5m	449 807 050 0
7	1	SUB-KABEL-POWER-ELEX	449 303 020 0	18	1	LUFTBEHÄLTER	950 0
6	1	GIO-MAGNET-KABEL 4pol. 3m	449 445 030 0	17	1	ANLENKUNG	433 401 003 0
5	1	MAGNETVENTIL HA	472 880 030 0	16	1	KABEL-BATTERIE-TASTER 2pol. 10m	449 714 100 0
4	1	GIO-KABEL 3-POLIG OFFEN 5m	449 438 050 0	15	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 0,5 bar m. R.	434 100 027 0
3	1	WEGSENSOR	441 050 100 0	14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.	434 100 125 0
2	1	BEDIENEINHEIT VA/HA	446 056 117 0	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR	441 050 718 2
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06 . 0	12	1	HALTER *)	446 056 010 2

*) OPTION

DATE: 14-09-19		SIGNATURE: W. Riedel-Kujas	
WABCO			
VERKABELUNGS-SCHEMA-TEBS-E4			
2/3-ACHS-SATTELANHAENGER			
ELEX - ECAS integr. 2 WS, sep. VA-Ventil, und Bedieneinheit (Batterieladung intern)			
PRODUCT IDENTIFICATION NO.			
841 802 106 0		01	
A 3		H WR 01075	