



- TEBS-E-GIO-Parameter**
- GIO-1 : Pin 1, 3, 4 = FKD-Ausgang, Anfahrhilfe, Entladniveau
  - GIO-2 : Pin 3, 1+4 = Taster-SENKEN, ECAS (HEBEN/SENKEN)
  - GIO-3 : Pin 1+4 = ECAS-Liftachsentil
  - GIO-4 : Pin 1, 3, 4 =Taster-HEBEN, Fertigerbremse, ECAS-Wegsensor
  - GIO-5 : Pin 1= Fertigerbremse
  - GIO-6 : Pin 1= 24V-01-Ausgang (ohne Kabelbruchererkennung)
  - IN-OUT : Pin 1 = Bremslicht
  - SUBSYSTEMS = Bedienbox

Nur zur Information

\*) Option

POS.	ST.	BENENNUNG	BEZEICHNUNG	POS.	ST.	BENENNUNG	BEZEICHNUNG
11	2	GIO-VERLÄNGERUNGSKABEL 3-POLIG 5m	449 720 050 0	22	1	RELAIS 24V WECHSLER	894 055 100 2
10	1	GIO-Y-VERTEILER-KABEL 2x3pol. 0,4m	449 629 022 0	21	1	IN-OUT-KABEL 2pol. 6m	449 349 060 0
9	1	GIO-SENSOR-KABEL 3pol. 3m	449 752 030 0	20			
8	1	SUB-KABEL BEDIENBOX 6m.	449 627 060 0	19	1	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 5,3bar	475 010 302 0
7				18	1	LUFTBEHÄLTER	950 . . . . . 0
6	2	GIO-MAGNET-KABEL 3pol. 1m	449 445 010 0	17	1	ANLENKUNG	433 401 003 0
5	1	MAGNETVENTIL HA/LA	472 905 114 0	16	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 0,5bar m.R.	434 100 027 0
4	1	GIO-KABEL 4-POLIG OFFEN 6m	449 535 060 0	15			
3	1	WEGSENSOR	441 050 100 0	14	1	ÜBERSTRÖMVENTIL 6,0bar o.R.	434 100 125 0
2	1	BEDIENBOX HA/LA	446 156 022 0	13	1	HEBEL f. WEGSENSOR	441 050 718 2
1	1	TEBS-E-MODULATOR-Premium	480 102 06 . 0	12	1	GIO-KABEL 2-POLIG 6m	449 443 060 0

<p><b>WABCO</b></p> <p>VERKABELUNGS-SCHEMA-TEBS-E4</p> <p>3-ACHS-SATTELANHAENGER</p> <p>ECAS - integr. 1 WS mit 1. Achse LA,</p> <p>Fertigerbremse, FKD-Funktion-Heben,</p> <p>Entladniveau und Bedienbox (Anfahrhilfe)</p>	
<p>DATE: 15-06-28</p> <p>SIGNATURE: W Riedel-Kujas</p>	<p>PRODUCT IDENTIFICATION NO:</p> <p><b>841 802 146 0</b></p>
<p>DATE: 15-07-20</p> <p>DATE: 15-07-01</p>	<p>VERSION: A 3</p> <p>ITEM NO: H WR 01088</p>