

61.1/62.1 : +電源	+ (U _B = 8...32V DC)
61.2/62.2 : -電源	0 V
61.3/62.3 : スイッチ	
61.4/62.4 : ストロークセンサ	
62.5 : スイッチ	

PEDAL COVER
150 811 090 0

OPERATION POINT SIDE
作用点側 PEDAL PIN

※ PEDAL
170 860 207 0

HEXAGON SOCKET
SET SCREW
M8×1.25 L20
0159 0820 00

NUT M8×1.25
0219 0807 05

PUSH ROD ASSY
170 860 215 0
(980 001 770 2)
(980 001 771 2)

BOOT
170 860 216 0

BOLT M10×1.25 L20
0001 1020 05
TIGHTENING TORQUE
締め付けトルク: 24.5±2.5 N・m

PLAIN WASHER M10
0259 1016 05

※※※
HEXAGON SOCKET HEAD
CAP SCREW M8×1.25 L25
0060 0825 00 (4)
TIGHTENING TORQUE
締め付けトルク: 12.5±1.3 N・m

HEXAGON NUT with FLANGE
M10×1.25
891 503 071 4 (2)
TIGHTENING TORQUE
締め付けトルク: 24.5±2.5 N・m

VIEW X (PEDAL REMOVED)
矢視 X (ペダルを取り外した状態)

- 注記)
- ※ 1) APPLY GREASE TO THE SLIDING PORTION OF PEDAL, PEDAL PIN AND PLATE ASSY AND END OF PUSH ROD. HOWEVER, DON'T APPLY GREASE #852 000 030 4 TO THE PEDAL PIN OF OPERATING POINT SIDE. ペダル、ペダルピンとプレートASSYの滑動部およびプッシュロッド先端には、グリス #852 000 030 4 を塗布のこと。ただし、ペダルピン 作用点側には塗布しないこと。
- ※ 2) HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M8×1.25 L25 #0060 0825 00 SHOULD BE INSTALLED WITH LOCTITE 262 #170 480 153 0. ロックタイトナツキボルト M8×1.25 L25 #0060 0825 00 は、ロックタイト 262 #170 480 153 0 を塗布し、組み付けのこと。
- 3) INSTALL SPLIT PIN FOR PREVENTION OF DROPPING OFF TO PEDAL PIN (2x) WITHOUT FAIL. ペダルピン (2箇所) には抜け止め用ワリピンを確実に組み込むこと。
- 4) THE ANGLE FROM "SWITCH OFF" TO "COMPLETE RELEASE" AT 61.3/62.3 SHOULD BE ≥ 1°. ペダルを踏み込んだ後、戻し側にて、61.3/62.3 の各スイッチが OFF の状態から全緩めまでの間を 1° 以上確保すること。(特性線図 2. 参照)

- ※※※ 5) ADD IDENTIFICATION MARKING WITH MARKER ON EACH 4 PORT.
各ポート部分 4箇所には、マーカーにて識別マーキングをすること。
- ▽ 6) FOR FURTHER SAFETY CHARACTERISTICS AND TECHNICAL DATA SEE SHEET 2/3, 3/3.
保安特性および技術的詳細については、2/3, 3/3 頁を参照のこと。

- 7) THE MATERIALS MUST CONFORM WITH NES M 0301 (SUBSTANCE USE RESTRICTIONS).
※※※ 本製品の材料は、NES M0301 (特定物質の使用に関する制限) を満足する。
- 8) WHEN PEDAL INSTALLATION ANGLE IS OUTSIDE OF THE DIMENSION SPECIFIED ON THE DRAWING, A PUSH ROD IS REPLACED OR SPACER IS INSTALLED.
ペダル取り付け角度が寸法値を満足しない場合、プッシュロッドの組み替えおよびスペーサを取り付けて対応のこと。
- 9) THE GRABAGE PREVENTS FROM GETTING INTO AN INSIDE FROM EACH PORT.
各ポートより異物等の侵入なきこと。

11/12 : SUPPLY
21/22 : OUTLET
3 : EXHAUST
61/62 : ELECTRICAL BRAKE SIGNAL

PORT ポート	COLOR 色	形状(寸法) MARKER 識別番号
11	BLUE 青	長方形(6×20) 170 929 100 0
12	RED 赤	円(φ10) 170 929 101 0
21	YELLOW 黄	長方形(6×20) 170 929 102 0
22	GREEN 緑	円(φ10) 170 929 103 0

