

WABCO

TECHNICAL DATA

- Working medium : Air, water, oil, alcohol
1 Arbeitsmedium : Luft, Wasser, Öl, Alkohol
Fluide d'utilization : Air eau, huile, alcool
Fluido di esercizio : Aria, aqua, olio, alcool
- Working environment : Air (water-, dust-, salt and oil containing)
1.2 Umgebungsmedium : Luft (wasser-, staub-, salz- und ölhaltig)
Fluide ambient : Air (chargé de poussière, sel, d'huile, et d'eau)
Fluido ambiente : Aria (acquoso, polvroso, salifero e oleifero)
- Thermal range of application :
2 Thermischer Anwendungsbereich : -40° ... +120°C
Plage de température en utilization :
Campo termico di applicazione :
- Short term resistance to heat :
2.1 Kurzzeitige Wärmebeständigkeit : 1h +130°C
Résistance à la chaleur à courte durée:
Resistenza al calore breve tempo solo :
- Storage temperature :
2.2 Lagertemperatur : -45° ... +120°C
Température de stockage :
Temperatura cuscinetto :
- Service pressure :
3 Betriebsdruck : $p_e = \text{max. } 100 \text{ bar}$
Pression de service :
Pressione d'esercizio :
- Test pressure :
3.1 Prüfdruck : $p_e = \text{max. } 150 \text{ bar}$
Pression d'essai :
Pressione di prova :
- Nominal diameter :
4 Nennweite : min Ø 6
Diamètre nominal :
Diametro nominale :
- Surface protection : Zinc plated
5 Oberflächenschutz : Verzinkt (JED-257)
Protection de surface : Zingue
Protezione superfici : Zincato
- Position of installation : Optional
6 Einbaulage : Beliebig
Position d'installation : Au choix
Posizione di montaggio : A piacere

		(B)	TRI 002	IDENTIFICATION		CODE FOR DOCUMENT		SHEET	
		(A)	DATE	893 830 104 0		605		2 / 2	
CHANG No	LETTER	DATE	84-04-02						