

WABCO

TECHNICAL DATA

- 1 Working medium : Air, water, oil, alcohol
Arbeitsmedium : Luft, Wasser, Öl, Alkohol
Fluide d'utilization : Air eau, huile, alcool
Fluido di esercizio : Aria, aqua, olio, alcool
- Working environment : Air (water-, dust-, salt and oil containing)
- 1.2 Umgebungsmedium : Luft (wasser-, staub-, salz- und ölhaltig)
- Fluide ambient : Air (chargé de poussière, sel, d'huile, et d'eau)
- Fluido ambiente : Aria (acquoso, polvroso, salifero e oleifero)
- 2 Thermal range of application :
Thermischer Anwendungsbereich : -40° ... +120°C
Plage de température en utilization :
Campo termico di applicazione :
- 2.1 Short term resistance to heat :
Kurzzeitige Wärmebeständigkeit : 1h +130°C
Résistance à la chaleur à courte durée:
Resistenza al calore breve tempo solo :
- 2.2 Storage temperature :
Lagertemperatur : -45° ... +120°C
Température de stockage :
Temperatura cuscinetto :
- 3 Service pressure :
Betriebsdruck : p_e = max. 100 bar
Pression de service :
Pressione d'esercizio :
- 3.1 Test pressure :
Prüfdruck : p_e = max. 150 bar
Pression d'essai :
Pressione di prova :
- 4 Nominal diameter :
Nennweite : min Ø 6
Diamètre nominal :
Diametro nominale :
- 5 Surface protection : Zinc plated
Oberflächenschutz : Verzinkt (JED-257)
Protection de surface : Zingue
Protezione superfici : Zincato
- 6 Position of installation : Optional
Einbaulage : Beliebig
Position d'installation : Au choix
Posizione di montaggio : A piacere

		(B)	TRI: 002	IDENTIFICATION		CODE FOR DOCUMENT	SHEET
		(A)	DATE	893 850 154 0		605	2/2
CHANG No	LETTER	DATE	84-04-02				