

FIXATION ON THIS SURFACE ONLY
BEFESTIGUNG NUR AUF DER OBEREN FLÄCHE
FIXATION SUR FACE SUPÉRIEURE SEULEMENT
FISSAZIONE SULLA SUPERFICIE SUPERIORE SOLAMENTE

BLACK
SCHWARZ
NOIR
NERO

PARKING POSITION - LOCKED POSITION
RASTSTELLUNG - VERRIEGELTE STELLUNG
POSITION PARKING - POSITION VERROUILLÉE
POSIZIONE DI STAZIONAMENTO - POSIZIONE BLOCCARE

STOP
ANSCHLAG
BUTÉE
ARRESTO

AUTOMATIC RETURN
AUTOMATISCHER RÜCKLAUF
RETOUR AUTOMATIQUE
RITORNO AUTOMATICO

TRAVELLING POSITION
FAHRSTELLUNG
POSITION ROUTE
POSIZIONE DI MARCIA

FOR FIXING
FÜR BEFESTIGUNG
POUR FIXATION
PER FISSAZIONE

THIS CONNECTION WITH PIPE 9 x 12 IS ORIENTABLE WHEN FIXED WITHOUT CLIP
DIESE ROHRVERBINDUNG MIT ROHR 9 x 12 IST DREHBAR SOFERN KEINE ROHRSCHELLE MONTIERT IST
CE RACCORD AVEC TUYAU 9 x 12 EST ORIENTABLE SI MONTE SANS COLLIER
QUESTO RACCORDO CON UN TUBO 9 x 12 È ORIENTABILE MONTATO SENZA COLLARE DEL FRENATURA

FURTHER TECHNICAL DATA SEE

IDENTIFICATION No.

CODE FOR DOCUMENT: 605 SHEET: 1 TO

GENERAL TOLERANCES

RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (in mm)

CLASS

1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED

TAPPED HOLES ACC. ISO 4039

1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED

COPYRIGHT BY MARCO

DATE

SIGNATURE

81-12-01

81-12-21

82.09.30

81143

82.09.30

81143

82.09.30

81143

82.09.30

81143

MARCO

HAND BRAKE VALVE

MANDBREMSVENTIL

ROBINET DE FREINAGE A MAIN

RUBINETTO DI COMANDO A MANO

961 722 160 0

605

1/4

521

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm