


Tout le contenu de ce document, toute explication ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite de WABCO. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de WABCO est formellement interdite. Toute violation de cette interdiction entraîne la responsabilité de l'utilisateur. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de WABCO est formellement interdite. Toute violation de cette interdiction entraîne la responsabilité de l'utilisateur.






Non è permesso copiare o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza permesso scritto di WABCO. Qualsiasi riproduzione o uso non autorizzato senza permesso scritto di WABCO è espressamente vietato. Qualsiasi violazione di questa interdizione comporta la responsabilità dell'utente.

Verboten is het kopiëren of verspreiden van dit document, het gebruik van de inhoud of het openbaar maken van de inhoud van dit document. Het gebruik van de inhoud van dit document is uitsluitend toegestaan voor het gebruik waarvoor het is bestemd. Het gebruik van de inhoud van dit document voor andere doeleinden is niet toegestaan.

Verboten is het kopiëren of verspreiden van dit document, het gebruik van de inhoud of het openbaar maken van de inhoud van dit document. Het gebruik van de inhoud van dit document is uitsluitend toegestaan voor het gebruik waarvoor het is bestemd. Het gebruik van de inhoud van dit document voor andere doeleinden is niet toegestaan.



THE LOCKING DEVICE MUST AUTOMATICLY AND SAFETY LOCK THE HANDLE IN THE PARKING POSITION
LA BUTEE DOIT VERROUILLER AUTOMATIQUEMENT ET DE FACON SECURISEE LA POIGNEE EN POSITION PARKING



SPECIAL CHARACTERISTICS
BESONDERE MERKMALE
CARACTERISTIQUES SPECIALES
CARATTERISTICHE SPECIALI

SUPPLY VORRAT ALIMENTATION ALIMENTAZIONE	1	MEDIUM : AIR MEDIUM : LUFT FLUIDE : AIR FLUIDO : ARIA
SPRING BRAKE CYLINDER FEDERSPREICHERZYLINDER CYLINDRE A RESSORT CILINDRO A MOLLA	2	THERMICAL RANGE THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -40 °.....+80 °C TEMPERATURA DI UTILIZZAZIONE
EXHAUST ENTLUEFTLUNG ECHAPPEMENT SCARICO	3	SUPPLY PRESSURE VORRATSDRUCK PRESSION PNEUMATIQUE D'ALIMENTATION : P1=10 BAR MAX. PRESSIONE PNEUMATICA DI ALIMENTAZIONE

					General Specification: JED-334-0		Copyright WABCO ®		WABCO HAND BRAKE VALVE HANDBREMSVENTIL ROBINET DE FREINAGE A MAIN RUBINETTO DI COMANDO A MANO	
					Further Technical Data:		Date _____ Signature _____			
					Doc. Code: _____ Sheet: _____ To _____		2008-01-10 Drawn: TOMA			
					General Tolerances: JED-261		Checked: _____			
					Range of Nominal Dimensions (± mm)		2008-03-06 Sutor			
					Class 1) ≤ 50 > 50 ≤ 160 > 160 ≤ 400 > 400 		Expert _____			
							SURMACZ			
							Mass Scale			
							0.5 kg 1:1		Material No. 961 723 003 0	
							Size TRI		WABCO Id. No.: 961 723 003 0	
							A 1 530 		Doc. Code Language Sheet	
									005 ML 1/1	
									Function Code CAD System Prod. Type Replacement for	
									Pro/E	

115680	E	2008-01-10	Fine	0.5	1.0	1.5	2.0	±3°
87026	D	1987-06-19	Medium	1.0	2.0	3.0	4.0	
87043	C	1987-02-20	Coarse	X 2.0	3.5	5.0	6.5	
DDN-No., Rev., Date				Tapped Holes acc.				
State of Revision				1) Tolerance Class Applied Crossmarked				