

THE VALVE CORRESPONDS TO THE REGULATIONS FOR ELECTROMAGNETIC DEVICES
ACCORDING TO VDE 0580
ネパルプは、VDE 0580に準拠した電気磁気装置の認定を得たものである。

1. 1 WORKING MEDIUM : AIR (WATER-, OIL AND ALCOHOL CONTAINING)
作動媒体 : 空気 (水分、油分、アルコールを含む)
1. 2 WORKING ENVIRONMENT : AIR (WATER- AND SALT CONTAINING)
作動環境 : 空気 (水分、塩分を含む)
2. 1 THERMAL RANGE OF APPLICATION UNDER NORMAL AMBIENT CONDITIONS : -40℃~+80℃
通常の条件下での使用温度範囲 : -40℃~+80℃

2.2 SHORT TERM RESISTANCE TO HEAT :MAX, 1h AT 110° C
短時間耐熱性：最大110℃で1時間

3.1 WORKING PRESSURE (SUPPLY) : $P_e = 0.5 \sim 1.3 \text{ MPa}$

3.2 MAX. DYNAMIC PRESSURE (SERVICE LINE) : $P_e = 2 \text{ MPa}$

3.3 PRESSURE IN SERVICE LINE 27 (II) : $P_{27} \geq P_{26}$ $P_{27} \leq P_{26} + 0.8 \text{ MPa}$
 サービスライン圧力 27 (II) : $P_{27} \geq P_{26}$ $P_{27} \leq P_{26} + 0.8 \text{ MPa}$

4.1 FLOW PASSAGE / NOMINAL DIAMETER

4.2 PORT 3, 11, 21. : 75mm² (≠φ9.8mm)
求-13. 11, 21. : 75mm² (≠φ9.8)

4.3 PORT 22, 23, 26, 27 : 38.5mm² (≠φ7mm)
求-122, 23, 26, 27 : 38.5mm² (≠φ7)

4.4 THROTTLE : 0.8mm² (≒φ1mm)
オリフィス : 0.8mm² (≒φ1)

5 INSTALLATION LIMITATIONS : PORT 3 HORIZONTAL
取付上の制限:ポート3を水平に取付けのこと。

6 MAINTENANCE REQUIREMENTS : NONE
メンテナンスの必要性：無し。

VOLTAGE : 24±1.4 V
电压: 24±1.4 V

3 TYPE OF CURRENT : DIRECT CURRENT
電流の種類 : 直流

⑨ SERVICE CONDITION : VALVEJ 100% ED/5min (-40℃~+60℃)
50% ED/5min (+60℃~+80℃)

使用条件	VALVE I	VALVE II	VALVE III
100% ED (-40℃ ~ +60℃)	100%	100%	100%
50% ED (+60℃ ~ +80℃)	50%	50%	50%
100% ED	100%	100%	100%

10 SECURITY AGAINST THE CONFUSING OF POLES :EXISTING
電磁的性質は考慮しなくても可

11. NOMINAL CURRENT AT ROOM TEMPERATURE : $I_N = 0.32A$
定常電流 (室温) : $I_N = 0.32A$

2 TYPE OF PROTECTION ACC. TO DIN 40050 : IP 6K6K
DIN40050に準拠した保護分類:IP6K6K

3.3 PROTECTION CLASS : III
保護等級: III

MATERIAL AND SURFACE PROTECTION		
材質 区G 表面処理		
A	PA 6.6 (JED-314.1)	
B	Zn (JED-004M)	/C (JED-260)
C	A.8	/Zn (JED-256)
D	8.8	/Zn (JED-256)
E	PA 6.6 GK-35	(JED-559)
F	Fe (JED-057M)	/Zn-Fe (JED-256.1)

縮小

[illegible]