

MEDIUM : AIR
 MEDIUM : LUFT
 FLUIDE : AIR
 FLUIDO : ARIA

MAX. ADMISSIBLE PRESSURE :
 MAX. ZULÄSSIGER DRUCK : $P_e \leq 25 \text{ bar}$
 PRESSION ADMISSIBLE MAXI. :
 PRESSIONE AMMISSIBILE MAX. :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
 THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH :
 GAMME D'APPLICATION THERMIQUE :
 CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

AMBIENT TEMPERATURE :
 UMGEBUNGSTEMPERATUR : $-40^\circ\text{C} \dots +100^\circ\text{C}$
 TEMPERATURE AMBIANTE :
 TEMPERATURA AMBIENTE :

MEDIUM TEMPERATURE :
 MEDIUMTEMPERATUR : $-40^\circ\text{C} \dots +150^\circ\text{C}$
 TEMPERATURE DU FLUIDE :
 TEMPERATURA DEL FLUIDO :

CUT-OUT PRESSURE :
 ABSCHALTD RUCK : $P_e = 5,3 \pm 0,2 \text{ bar}$
 PRESSION D'OUVERTURE :
 PRESSIONE D'APERTURA :

PRESSURE SETTING RANGE :
 SCHALTSPANNE : $\Delta P = 0,5 + 0,3 \text{ bar}$
 PLAGE DE REGULATION :
 GAMMA DI REGOLAZIONE :

OPENING PRESSURE OF THE SAFETY VALVE (INTEGR) :
 ÖFFNUNGSDRUCK D. SICHERHEITSVENTILS (INTEGRIERT) : $P_{se} = 10 + 2 \text{ bar}$
 PRESSION D'OUVERTURE DE LA SOUPAPE :
 PRESSIONE D'APERTURA DELLA VALVOLA DI SICUREZZA :

Original

	(B)		TRI: 140
	(A)		DATE
CHANGNo	LETTER	DATE	83-01-03

IDENTIFICATION

975 303 000 0

CODE FOR DOCUMENT

605

SHEET

2/2