

MEDIUM : AIR
MEDIUM : LUFT
FLUIDE : AIR
FLUIDO : ARIA

MAX. ADMISSIBLE PRESSURE :
MAX. ZULÄSSIGER DRUCK :
PRESSION ADMISSIBLE MAXI. : $P_e \leq 25 \text{ bar}$
PRESSIONE AMMISSIBILE MAX. :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH :
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

AMBIENT TEMPERATURE :
UMGEBUNGSTEMPERATUR :
TEMPERATURE AMBIANTE : $-40^\circ\text{C} \dots +100^\circ\text{C}$
TEMPERATURA AMBIENTE :

MEDIUM TEMPERATURE :
MEDIUMTEMPERATUR :
TEMPERATURE DU FLUIDE : $-40^\circ\text{C} \dots +150^\circ\text{C}$
TEMPERATURA DEL FLUIDO :

CUT-OUT PRESSURE :
ABSCHALTD RUCK :
PRESSION D'OUVERTURE :
PRESSIONE D'APERTURA : $P_e = 7,3 \pm 0,2 \text{ bar}$

PRESSURE SETTING RANGE :
SCHALTSPANNE :
PLAGE DE REGULATION : $\Delta P = 0,6^{+0,4}_0 \text{ bar}$
GAMMA DI REGOLAZIONE :

OPENING PRESSURE OF THE SAFETY VALVE (INTEGR) :
ÖFFNUNGSDRUCK D. SICHERHEITSVENTILS (INTEGRIERT) :
PRESSION D'OUVERTURE DE LA SOUPAPE : $P_{Se} = 12^{+2}_0 \text{ bar}$
PRESSIONE D'APERTURA DELLA VALVOLA DI SICUREZZA :

OPENING PRESSURE OF THE SAFTY VALVE (EXTERNAL) :
ÖFFNUNGSDRUCK D. SICHERHEITSVENTILS (EXTERN) :
PRESSION D'OUVERTURE DE LA SOUPAPE : $P_{Se} = 10^{+1}_0 \text{ bar}$
PRESSIONE D'APERTURA DELLA VALVOLA DI SICUREZZA :

	(B)		TRI	140	IDENTIFICATION			
	(A)		DATE		975 303 043 0		CODE FOR DOCUMENT	SHEET
CHANG No	LETTER	DATE	84-06-19				605	2/2