

WABCO

TECHNICAL DATA

MEDIUM : AIR
MEDIUM : LUFT
FLUIDE : AIR
FLUIDO : ARIA

MAX. ADMISSIBLE PRESSURE :
MAX. ZULÄSSIGER DRUCK : $P_e = 25 \text{ bar}$
PRESSION ADMISSIBLE MAXI. :
PRESSIONE AMMISSIBILE MAX. :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH :
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

AMBIENT TEMPERATURE :
UMGEBUNGSTEMPERATUR : $-40^\circ\text{C} \dots +100^\circ\text{C}$
TEMPERATURE AMBIANTE :
TEMPERATURA AMBIENTE :

MEDIUM TEMPERATURE :
MEDIUMTEMPERATUR : $-40^\circ\text{C} \dots +150^\circ\text{C}$
TEMPERATURE DU FLUIDE :
TEMPERATURA DEL FLUIDO :

CUT-OUT PRESSURE :
ABSCHALTDRUCK :
PRESSION D'OUVERTURE : $p_e = 8.0 + 0.4 \text{ bar}$
PRESSIONE D'APERTURA :

PRESSURE SETTING RANGE :
SCHALTSPANNE :
PLAGE DE REGULATION : $\Delta p = 0.6 + 0.5 \text{ bar}$
GAMMA DI REGOLAZIONE :

OPENING PRESSURE OF THE SAFETY VALVE (INTEGR) :
ÖFFNUNGSDRUCK D. SICHERHEITSVENTILS (INTEGRIERT) : $P_{se} = 12 + 2 \text{ bar}$
PRESSION D'OUVERTURE DE LA SOUPAPE :
PRESSIONE D'APERTURA DELLA VALVOLA DI SICUREZZA :

		(B)	TRI: 140	IDENTIFICATION		CODE FOR DOCUMENT	SHEET
		(A)	DATE	975 303 068 0		605	2/2
CHANGNo	LETTER	DATE	86-03-20				