

MEDIUM
MEDIUM
FLUIDE
FLUIDO

: AIR
: LUFT
: AIR
: ARIA

MAX. ADMISSIBLE PRESSURE
MAX. ZULÄSSIGER DRUCK
PRESSION ADMISSIBLE MAXI.
PRESSIONE AMMISSIBILE MAX.

:
:
: $P_e = 25 \text{ bar}$
:

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA

:
:
:
:

AMBIENT TEMPERATURE
UMGEBUNGSTEMPERATUR
TEMPERATURE AMBIANTE
TEMPERATURA AMBIENTE

:
:
: $-40^\circ\text{C} \dots +100^\circ\text{C}$
:

MEDIUM TEMPERATURE
MEDIUMTEMPERATUR
TEMPERATURE DU FLUIDE
TEMPERATURA DEL FLUIDO

:
:
: $-40^\circ\text{C} \dots +150^\circ\text{C}$
:

CUT-OUT PRESSURE
ABSCHALTD RUCK
PRESSION D'OUVERTURE
PRESSIONE D'APERTURA

:
:
: $P_e = 8,7 \pm 0,2 \text{ bar}$
:

PRESSURE SETTING RANGE
SCHALTSPANNE
PLACE DE REGULATION
GAMMA DI REGOLAZIONE

:
:
: $\Delta p = 0,7 + 0,5 \text{ bar}$
:

OPENING PRESSURE OF THE SAFETY VALVE (INTEGR) :
ÖFFNUNGSDRUCK D. SICHERHEITSVENTILS (INTEGRIERT) :
PRESSION D'OUVERTURE DE LA SOUPAPE : $P_{se} = 12^{+2}_0 \text{ bar}$
PRESSIONE D'APERTURA DELLA VALVOLA DI SICUREZZA :

		(B)	TRI: 140	IDENTIFICATION			
		(A)	DATE	975 303 075 0		CODE FOR DOCUMENT	SHEET
CHANG No	LETTER	DATE	93-04-15			605	2/2