

MEDIUM : AIR
MEDIUM : LUFT
FLUIDE : AIR
FLUIDO : ARIA

MAX. ADMISSIBLE PRESSURE :
MAX. ZULÄSSIGER DRUCK :
PRESSION ADMISSIBLE MAXI. : $P_e \leq 25 \text{ bar}$
PRESSIONE AMMISSIBILE MAX. :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH :
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

AMBIENT TEMPERATURE :
UMGEBUNGSTEMPERATUR :
TEMPERATURE AMBIANTE : $-40^\circ\text{C} \dots +100^\circ\text{C}$
TEMPERATURA AMBIENTE :

MEDIUM TEMPERATURE :
MEDIUMTEMPERATUR :
TEMPERATURE DU FLUIDE : $-40^\circ\text{C} \dots +150^\circ\text{C}$
TEMPERATURA DEL FLUIDO :

CUT-OUT PRESSURE :
ABSCHALTD RUCK :
PRESSION D'OUVERTURE : $P_e = 9,5 \text{ bar} \text{ (A)}$
PRESSIONE D'APERTURA :

PRESSURE SETTING RANGE :
SCHALTSPANNE :
PLAGE DE REGULATION : $\Delta p = 0,9 \text{ bar} \text{ (A)}$
GAMMA DI REGOLAZIONE :

OPENING PRESSURE OF THE SAFETY VALVE (INTEGR) :
ÖFFNUNGSDRUCK D. SICHERHEITSVENTILS (INTEGRIERT) :
PRESSION D'OUVERTURE DE LA SOUPAPE : $P_{se} = 12 \begin{smallmatrix} +2 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ bar}$
PRESSIONE D'APERTURA DELLA VALVOLA DI SICUREZZA :

		(B)	TRI 140		IDENTIFICATION	
34.937	2x(A)	86-09-18	DATE		975 303 081 0	CODE FOR DOCUMENT
CHANG No	LETTER	DATE	82-03-18			605
						SHEET
						2/2