

MEDIUM : AIR  
MEDIUM : LUFT  
FLUIDE : AIR  
FLUIDO : ARIA

MAX. ADMISSIBLE PRESSURE :  
MAX. ZULÄSSIGER DRUCK :  
PRESSION ADMISSIBLE MAXI. :  $P_e = 25 \text{ bar}$   
PRESSIONE AMMISSIBILE MAX. :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :  
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH :  
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE :  
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

AMBIENT TEMPERATURE :  
UMGEBUNGSTEMPERATUR :  
TEMPERATURE AMBIANTE :  $-40^\circ\text{C} \dots +100^\circ\text{C}$   
TEMPERATURA AMBIENTE :

MEDIUM TEMPERATURE :  
MEDIUMTEMPERATUR :  
TEMPERATURE DU FLUIDE :  $-40^\circ\text{C} \dots +150^\circ\text{C}$   
TEMPERATURA DEL FLUIDO :

CUT-OUT PRESSURE :  
ABSCHALTD RUCK :  
PRESSION D'OUVERTURE :  $P_e = 12,5 \pm 0,2 \text{ bar} \text{ (A)}$   
PRESSIONE D'APERTURA :

PRESSURE SETTING RANGE :  
SCHALTSPANNE :  
PLAGE DE REGULATION :  $\Delta p = 1,3^{+0,7}_0 \text{ bar} \text{ (A)}$   
GAMMA DI REGOLAZIONE :

OPENING PRESSURE OF THE SAFETY VALVE (INTEGR) :  
ÖFFNUNGSDRUCK D. SICHERHEITSVENTILS (INTEGRIERT) :  $P_{se} = 15^{+3}_0 \text{ bar}$   
PRESSION D'OUVERTURE DE LA SOUPAPE :  
PRESSIONE D'APERTURA DELLA VALVOLA DI SICUREZZA :

|          |        |          |          |                |  |                   |       |
|----------|--------|----------|----------|----------------|--|-------------------|-------|
| 34991    |        | (B)      | TRI: 140 | IDENTIFICATION |  | CODE FOR DOCUMENT | SHEET |
| 2x (A)   |        | 86-12-17 | DATE     |                |  |                   |       |
| CHANG No | LETTER | DATE     | 84-09-18 | 975 303 140 0  |  | 605               | 2/2   |