

Test Report

/Prüfbericht
/Procès-verbal d'Essai
/Verbale di Prova

No. BC 0031.0

for application of Annex 19, ECE Regulation No. 13

/zur Anwendung von Anhang 19, ECE Regelung Nr. 13/
/en application d'appendice 19 du ECE règlement 13/
/in applicazione dell'allegato 19 della ECE regolazione 13/

TÜV NORD Mobilität
GmbH & Co. KG
IFM – Institut für
Fahrzeugtechnik und Mobilität

Adlerstraße 7
45307 Essen

Tel. : +49 (0) 201 825-4120
Fax : +49 (0) 201 825-4150

www.tuev-nord.de
Corporate seat: Hannover
Commercial Register section
HRA 27006

Management:
Dipl.-Ing. Volker Drube
Klaus Orth

1. IDENTIFICATION

/Kennzeichnung
/Identification
/Identificazione

1.1 Manufacturer:

/Hersteller
/Fabricant
/Fabricante

WABCO
Fahrzeugsysteme GmbH
D-30453 Hannover

1.2 Make:

/Marke
/Marque
/Marca

WABCO

1.3 Type:

/Typ
/Type
/Tipo:

36"

1.4 Part number: ¹⁾

/Teilenummer
/Numéro du pièce
/Numero del pezzo

423 008 919 0
423 008 96x 0

2. Operating conditions

/Betriebsbedingungen
/Conditions de fonctionnement
/Condizioni di gestione

2.1 Maximum operating pressure:

/Maximaler Betriebsdruck
/Pression de service maximale
/Pressione d'esercizio massima

10*10² kPa

¹⁾ Sample/Prüfmuster/Échantillon/Campione: 423 008 919 0

The part numbers characterized in this report with "x" represents a versions of the tested type , whose modifications have however no influence on the function and effect regarding the tests carried out.

Die in diesem Bericht mit "x" gekennzeichneten Teilenummern stellt eine Version des getesteten Typs dar, dessen Abwandlungen jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und Wirkung hinsichtlich der vorgenommenen Prüfungen hat.

Les numéros de pièce marqué dans cet procès-verbal avec « x » représente une version du type éprouvé dont les modifications n'ont toutefois pas d'influence sur la fonction et l'effet concernant les essais exécuté.

I numeri del pezzo caratterizzato in questo verbale di prova con "x" rappresenta una versione del tipo provato le cui modifiche non esercitano tuttavia un'influenza sulla funzione e l'effetto riguardo le prove.

3. Performance characteristics of the service part diaphragm brake chamber declared by the manufacturer

/Leistungsdaten des Betriebsbremszylinders
Herstellerangabe

/Les caractéristiques d'exécution du cylindre de frein à diaphragme déclarer par le fabricant

/Le caratteristiche di prestazioni di cilindro a diaframma dichiarato dal fabbricante

- 3.1** Maximum stroke (s_{max}) at 6.5 bar: 79,0 mm
 /Maximaler Hub (s_{max}) bei 6.5 bar
 /Course maximale (s_{max}) à 6.5 bar
 /Corsa massima (s_{max}) a 6.5 bar
- 3.2** Average thrust (Th_A) - f (p): $2306 [10^{-2} \text{ N/kPa}] * p^2 - 791 [\text{N}]$
 /Durchschnittliche Kraft (Th_A) - f (p)
 /Moyenne effort (Th_A) - f (p)
 /Spinta media (Th_A) - f (p)
- 3.3** Effective stroke (s_p) - f (p): $1,83 [10^{-2} \text{ mm/kPa}] * p^2 + 56 [\text{mm}]$
 /Nutzbarer Hub (s_p) - f (p)
 /Course utile (s_p) - f (p)
 /Corsa utile (s_p) - f (p)
- 3.3.1** Pressure range over which the above affected stroke is valid: $2*10^2 - 10*10^2 \text{ kPa}$
 /Druckbereich für den der oben ermittelte Hub gültig ist
 /Domaine de pression où la course ci-dessus affectées est valide
 /Gamma di pressione che il colpo sopra e influenzato è valido
- 3.4** Pressure required to produce a push rod stroke of 15 mm (p_{15}) 0,30*10² kPa
 Declared by the manufacturer
 /Benötigter Ansprechdruck, um einen Hub der Kolbenstange von 15 mm (p_{15}) zu erzeugen. Herstellerangabe
 /Pression pour appliqué une course de piston de 15 mm (p_{15}). Déclarer par le fabricant
 /Pressione per applicare una corsa del stantuffo di 15 mm (p_{15}) Dichiarato del fabbricante

4. Scope of application

/Verwendungsbereich

/Domaine d'emploi

/Gamma di applicazioni

The brake chamber may be used on trailers of categories 0₃ and 0₄
 Der Bremszylinder ist für die Fahrzeuge der Kategorien 0₃ und 0₄ geeignet
 Le cylindre de frein peut utilisé pour les catégories 0₃ et 0₄
 Il cilindro del freno può utilizzare per veicoli delle categorie 0₃ e 0₄

²⁾ p → [kPa]

5. NAME OF TECHNICAL SERVICE CONDUCTING THE TEST:

/NAME DES TECHNISCHEN DIENSTES, DER DIE PRÜFUNG DURCHGEFÜHRT HAT
/NOM DU SERVICE TECHNIQUE EFFECTUANT L'ESSAI
/NOME DI SERVIZIO TECNICO INCARICATO DELLA PROVA

TÜV Nord Mobilität GmbH & Co KG
Technischer Dienst für Bremsanlagen
D-45307 Essen

6. Date of test:

13.02.2006

/Prüfdatum
/Date de l'essai
/Data della prova

7. This test has been carried out and the results reported in accordance with Annex 19 paragraph 4 to ECE Regulation No. 13, supplement 01 to the 10 series of amendments and supplement 12 to the 09 series of amendments.

/Dieser Test, sowie die Ergebnisse wurden in Übereinstimmung mit Anhang 19 der ECE Regelung Nr. 13 Ergänzung 01 zu 10 Änderungsserie und Ergänzung 12 zur 09. Änderungsserie durchgeführt und protokolliert.

/Cet essai a été effectué et les résultats ont été rapportés selon l'annexe 19 de règlement ECE N°13 complément 01 aux 10 séries d'amendements et complément 12 aux 09 séries d'amendements.

/Questa prova è stata eseguita ed i risultati sono stati annotati in conformità con allegato 19 della regolazione n° 13 dell'ECE, supplemento 01 alle 10 serie delle correzioni e supplemento 12 alle 09 serie delle correzioni.

Essen, 28.02.2007

B6-53632-



Dipl.-Ing. Böker



LABORATORY FOR VEHICLE TECHNOLOGY
Testing Laboratory for Braking Systems
according to ECE Regulation No.13


8. Approval Authority, if different from technical service

/Typgenehmigungsbehörde, falls sie nicht Prüfstelle ist
/Autorité Compétente en matière de réception, si elle est différente du service technique
/Autorità che rilascia l'omologazione, se diversa dal servizio tecnico.

Flensburg,

14. MRZ. 2007

i.A.



Test Report /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'essai n° /Verbale di prova n°	: BC 0031.0
Sheet /Blatt/Feuille/Foglio	: 4 / 4
Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante	: WABCO
Type /Typ/Type/Tipo	: 36"



9. Test Documents

/Prüfunterlagen

/Documents d'essai

/Documenti della Prova

Appendix 1:	Test Results	(3 sheets)
/Anlage 1:	Prüfergebnisse	(3 Blätter)
/Appendice 1:	Résultats d'essai	(3 feuilles)
/Appendice 1:	Risultati della Prova	(3 fogli)
Appendix 2:	Overall Dimensions	(1 sheet)
/Anlage 2:	Hauptabmessungen	(1 Blatt)
/Appendice 2:	Dimensions principale	(1 feuille)
/Appendice 2:	Dimensioni principali	(1 foglio)



1 Test Results for the diaphragm brake chamber

/Prüfungsergebnisse für die Membranbremszylinder

/Résultats d'essai pour les cylindres à diafragme

/Risultati della Prova per i cilindri a diaframma

1.1 Sample 1

$p_{15}: 0,30 \cdot 10^2 \text{ kPa}$

/Prüfmuster

/Échantillon

/Campione

Pressure Druck Pressure Pressione p	Average Thrust durchschnittliche Kolbenkraft Moyen force de piston Forza media del stantuffo Th_A	Effective Stroke Effektiver Hub Course effective de piston Corsa effettivo del stantuffo s_p
[kPa]	[N]	[mm]
$1,0 \cdot 10^2$	1.198	54,38
$2,0 \cdot 10^2$	3.706	62,67
$3,0 \cdot 10^2$	6.110	65,25
$4,0 \cdot 10^2$	8.480	66,82
$4,0 \cdot 10^2$	10.741	68,02
$5,0 \cdot 10^2$	13.127	69,07
$6,0 \cdot 10^2$	14.299	69,93
$7,0 \cdot 10^2$	15.391	70,67
$8,0 \cdot 10^2$	17.710	71,59
$9,0 \cdot 10^2$	20.024	72,69
$10,0 \cdot 10^2$	22.237	73,83

1.2 Sample 2

$p_{15}: 0,35 \cdot 10^2 \text{ kPa}$

/Prüfmuster

/Échantillon

/Campione

Pressure Druck Pressure Pressione P	Average Thrust durchschnittliche Kolbenkraft Moyen force de piston Forza media del stantuffo Th_A	Effective Stroke Effektiver Hub Course effective de piston Corsa effettivo del stantuffo s_p
[kPa]	[N]	[mm]
$1,0 \cdot 10^2$	1.201	54,27
$2,0 \cdot 10^2$	3.743	62,19
$3,0 \cdot 10^2$	6.086	62,53
$4,0 \cdot 10^2$	8.427	62,94
$4,0 \cdot 10^2$	10.784	64,22
$5,0 \cdot 10^2$	13.072	66,56
$6,0 \cdot 10^2$	14.253	68,39
$7,0 \cdot 10^2$	15.370	69,97
$8,0 \cdot 10^2$	17.638	71,27
$9,0 \cdot 10^2$	19.974	72,79
$10,0 \cdot 10^2$	22.102	73,84

Test Report /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'essai n° /Verbale di prova n° : BC 0031.0
Appendix /Anlage /Appendice / Appendice : 1
Sheet /Blatt/Feuille/Foglio : 2 / 3
Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : WABCO
Type /Typ/Type/Tipo : 36"



1.3 Sample 3

$p_{15}: 0,35 \cdot 10^2 \text{ kPa}$

/Prüfmuster
/Échantillon
/Campione

Pressure Druck Pressure Pressione P	Average Thrust durchschnittliche Kolbenkraft Moyen force de piston Forza media del stantuffo Th_A	Effective Stroke Effektiver Hub Course effective de piston Corsa effettivo del stantuffo S_p
[kPa]	[N]	[mm]
$1,0 \cdot 10^2$	1.129	51,22
$2,0 \cdot 10^2$	3.712	60,94
$3,0 \cdot 10^2$	6.085	62,43
$4,0 \cdot 10^2$	8.460	62,59
$4,0 \cdot 10^2$	10.814	63,56
$5,0 \cdot 10^2$	13.163	65,37
$6,0 \cdot 10^2$	14.233	66,76
$7,0 \cdot 10^2$	15.338	68,11
$8,0 \cdot 10^2$	17.659	69,57
$9,0 \cdot 10^2$	19.942	71,02
$10,0 \cdot 10^2$	22.203	72,32

1.4 Sample 4

$p_{15}: 0,35 \cdot 10^2 \text{ kPa}$

/Prüfmuster
/Échantillon
/Campione

Pressure Druck Pressure Pressione p	Average Thrust durchschnittliche Kolbenkraft Moyen force de piston Forza media del stantuffo Th_A	Effective Stroke Effektiver Hub Course effective de piston Corsa effettivo del stantuffo S_p
[kPa]	[N]	[mm]
$1,0 \cdot 10^2$	1.223	55,35
$2,0 \cdot 10^2$	3.777	62,84
$3,0 \cdot 10^2$	6.116	65,59
$4,0 \cdot 10^2$	8.460	67,18
$4,0 \cdot 10^2$	10.794	68,42
$5,0 \cdot 10^2$	13.108	69,47
$6,0 \cdot 10^2$	14.224	70,54
$7,0 \cdot 10^2$	15.407	71,19
$8,0 \cdot 10^2$	17.669	72,06
$9,0 \cdot 10^2$	19.932	72,98
$10,0 \cdot 10^2$	22.195	74,05



Test Report /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'essai n° /Verbale di prova n° : BC 0031.0
Appendix /Anlage /Appendice / Appendice : 1
Sheet /Blatt/Feuille/Foglio : 3 / 3
Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : WABCO
Type /Typ/Type/Tipo : 36"



1.5 Sample 5

p₁₅: 0,30*10² kPa

/Prüfmuster
/Échantillon
/Campione

Pressure Druck Pressure Pressione p	Average Thrust durchschnittliche Kolbenkraft Moyen force de piston Forza media del stantuffo Th _A	Effective Stroke Effektiver Hub Course effective de piston Corsa effettivo del stantuffo s _p
[kPa]	[N]	[mm]
1,0*10 ²	1.115	53,57
2,0*10 ²	3.664	62,22
3,0*10 ²	6.065	62,76
4,0*10 ²	8.428	62,56
4,0*10 ²	10.852	63,80
5,0*10 ²	13.115	66,64
6,0*10 ²	14.257	68,12
7,0*10 ²	15.392	69,03
8,0*10 ²	17.706	70,37
9,0*10 ²	19.893	71,58
10,0*10 ²	22.095	73,14

1.6 Sample 6

p₁₅: 0,35*10² kPa

/Prüfmuster
/Échantillon
/Campione

Pressure Druck Pressure Pressione P	Average Thrust durchschnittliche Kolbenkraft Moyen force de piston Forza media del stantuffo Th _A	Effective Stroke Effektiver Hub Course effective de piston Corsa effettivo del stantuffo s _p
[kPa]	[N]	[mm]
1,0*10 ²	1.167	52,65
2,0*10 ²	3.716	61,59
3,0*10 ²	6.040	62,66
4,0*10 ²	8.415	63,24
4,0*10 ²	10.820	64,60
5,0*10 ²	13.072	66,19
6,0*10 ²	14.244	67,37
7,0*10 ²	15.386	68,26
8,0*10 ²	17.702	69,44
9,0*10 ²	19.966	70,88
10,0*10 ²	22.212	72,51

