


UTIKAČ 7-POLNI, 24 V


HR

Shema postavljanja



BR.	BOJA	FUNKCIJA	Ø
1	Crvena	Magnetni ventil plus	4
2	Crna	Elektronika plus	1,5
3	Žuta	Elektronika minus	1,5
4	Smeđa	Magnetni ventil minus	4
5	Bijela	Uređaj za upozorenje	1,5
6	Zeleno-bijela	CAN H	1,5
7	Smeđe-bijela	CAN L	1,5

Montaža



- Otpustite vijke (6) vučnog rasterećenja (7).
- Odvijte kapu za zatvaranje (5) s kablaskog vijčanog spoja (3).
- Provedite kabel kroz kapu za zatvaranje (5).
- Provedite kabel kroz brtvu (4) i kablaski vijčani spoj (3) (pazite na položaj ugradnje brtve).
- Izolirajte kabel oko 50 mm.
- Izolirajte pojedinačne žile oko 7 mm.
- Izvadite kontaktni umetak (2) iz kućišta utikača (1).
- Provedite pojedinačne žile u skladu sa shemom postavljanja u kontaktni provrt kontaktnog umetka (2).
- Pričvrstite pojedinačne žile vijcima u kontaktne provrte na kontaktnom umetku (2).
- Utaknite kontaktni umetak (2) uzduž žiljeba vodilice do graničnika u kućište utikača (1).
- Zategnite kablaski vijčani spoj (3) u kućište utikača (1).
- Umetnite brtvu (4) u kablaski vijčani spoj (3).
- Zategnite kapu za zatvaranje (5) na kablaski vijčani spoj (3).
- Fiksirajte kabel vijcima (6) na vučno rasterećenje (7).
- Obavite provjeru izgleda i funkcije.