


CONECTOR CU 7 PINI, 24 V


RO

Plan ocupare



NR.	CULOARE	FUNCȚIE	Ø
1	Roșu	Plus electrovalvă	4
2	Negru	Plus unitate electronică de comandă	1.5
3	Galben	Minus unitate electronică de comandă	1.5
4	Maro	Minus electrovalvă	4
5	Alb	Martor de avertizare	1.5
6	Verde-alb	CAN H	1.5
7	Maro-alb	CAN L	1.5

Montare



- Desfaceți șuruburile (6) ale dispozitivului de strângere (7).
- Deșurubați capacul de închidere (5) de pe manșonul cablului (3).
- Introduceți cablul prin capacul de închidere (5).
- Introduceți cablul prin garnitura (4) și manșonul cablului (3) (respectați poziția de montare a etanșării).
- Dezizolați cablul cca. 50 mm.
- Dezizolați conductorii individuali cca. 7 mm.
- Scoateți inserția contactului (2) din carcasa conectorilor (1).
- Introduceți conductorii individuali conform planului de configurare în orificiul pentru contact al inserției contactului (2).
- Asigurați conductorii individuali cu șuruburile în orificiile pentru contact de la inserția contactului (2).
- Introduceți inserția contactului (2) de-a lungul canelurii de ghidare până la capăt în carcasa conectorilor (1).
- Înșurubați manșonul cablului (3) în carcasa conectorilor (1).
- Introduceți garnitura (4) în manșonul cablului (3).
- Rotiți capacul de închidere (5) pe manșonul cablului (3).
- Fixați cablul cu șuruburile (6) la dispozitivul de strângere (7).
- Realizați verificarea vizuală și de funcționare.